



Transponder-Lesegerät ws LG 1068/436

Artikelnummer	1068/436
Typ	LG 1068/436
Gewicht	0.034kg
Länge	20mm
Breite	40mm
Höhe	50mm

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

Maximale Busleitungslänge	400 m, mit RP 1067/092 erweiterbar
Stromaufnahme LED aus	33 mA
Anschlussart	Bus
Zertifizierung	EN50131 Stufe3, Klasse II, Typ B
Geräteart	Leseeinheit
Hilfseingänge	2
Abmessungen	50 x 40 x 22 mm
Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Stromaufnahme LED ein	36 mA
Spannungsbereich	9 V bis 15 V DC
Erforderliches Gehäuse	98263 Adapter Runddosen Schwarz, 98265 AP Gehäuse IP40, 98266 AP Gehäuse IP55, 98267 UP Gehäuse VA
Spannungsversorgung	13,8 V über Bus-Leitung
Passender Schlüssel	13,56 MHZ (Mifare ®) Artikel 1068/432
Farbe	Weiß
Schutzart	IP40 / IK02
Sabotageschutz	über Bus-Leitung
Anzeige	4 LED

Weitere Bilder