



## AHD Dome-Kamera VK 1096/303

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1096/303    |
| <b>Typ</b>           | VK 1096/303 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.396kg     |
| <b>Länge</b>         | 100mm       |
| <b>Breite</b>        | 97mm        |
| <b>Höhe</b>          | 97mm        |

## Produktbeschreibung

### Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

#### Vorteile

#### **Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras**

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

#### **Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen**

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

#### **Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern**

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

#### Installation

#### **Kompatibel mit Koaxialkabeln**

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

**Hinweis:**

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

## Produkteigenschaften

**Gegenlichtkompensation**

HLC

**S/R-Abstand**

Größer 48 dB

**Minimale Beleuchtungsstärke**

0,01 Lux @ F1.0 (AGC Ein)

**Reichweite IR**

15 m

**Autom. Weißabgleich**

ATW

**Dämmerungssensor**

Kleiner 5 Lux

**Geräteart**

Kamera

**Auflösung**

AHD: 1080p @ 25 fps, 1080p,  
PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps

**Helligkeitsabgleich**

D-WDR

**Bildsensortyp**

1/2.9" 2MPX High Definition,  
CMOS

**OSD-Bildschirmmenü**

Ja

**Objektiv**

3,6 mm

**UTC-Funktion**

Ja

**Schutzart**

IP66

**Gewicht**

390 g

**Abmessungen**

97 (D) x 100 mm

**Videoausgang**

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

**Besonderheit**

PIR-Sensor

**Bauform**

Dome-Kamera, Dome

**Leistungsaufnahme**

190 mA (IR-LED ein)

**Optionales Zubehör**

Verteilerdose 3000/108, UTC  
Fernbedienung VKZ 1092/310

**Verschlusszeit**

1/25 – 1/50.000 s

**Spannungsversorgung**

12 V DC + / - 10%

**IR-LEDs**

16

**Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)**

VB 1092/300A, VB 1092/301

**Besonderheiten**

Integrierter PIR Sensor

**Empfohlene Netzgeräte**

NG 1092/801, NG 1092/803,  
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG  
12/2A, NG AL12/1A

**Umgebungstemperatur**

-20 °C bis 50 °C

**Tag- / Nach Umschaltung**

Ja

**Rauschunterdrückung**

2DNR

**Verstärkungsanpassung**

AGC

**Sonstiges**

IR-SMART, Menüeinstellungen  
über DVR

## Weitere Bilder