



## 2MPX WLAN Cube-Kamera VK 1099/210

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1099/210    |
| <b>Typ</b>           | VK 1099/210 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.201kg     |
| <b>Länge</b>         | 33mm        |
| <b>Breite</b>        | 63mm        |
| <b>Höhe</b>          | 120mm       |

## Produktbeschreibung

### Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

#### Vorteile

##### **Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden**

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden. Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

##### **Dezentrale Datenverwaltung**

Netzwerkkameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

##### **Schnelle Datenübertragung**

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet. Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

##### **Hinweis:**

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

## Produkteigenschaften

### Leistungsaufnahme

4,5 W (IR-LEDs Ein)

### Darstellung

Multi-Browser (IE, Chrome, Safari, Firefox, Opera), PC-Client Software UVS über NVR, Smartphone-Applikation iUVSpro (iOS und Android)

### Gewicht

195 g

### Rauschunterdrückung

3D-DNR

### Verschlüsselungsalgorithmus

64 / 128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

### Auflösung Substream

1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 320 x 24 @ 25 fps

### Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

### Helligkeitsabgleich

D-WDR

### Auflösung Mainstream

1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 960 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps

### Auflösung

1080p

### Videoanalyse

Bewegungserkennung

### Videokompression

H.265, H.264

### Verschlusszeit

1 / 25 – 1 / 10.000 s

### Autom. Weißabgleich

AWB

### IR-LEDs

12 Array LEDs

### Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

### Bildsensortyp

1 / 2.8" Progressiv CMOS

### Übertragungsstandard

WLAN (802.11 b / g / n)

### Minimale Beleuchtungsstärke

0,006 Lux (F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

### Frequenz

2,4 GHz bis 2,4835 GHz

### Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS.

**Besonderheiten**

Micro SD Karteneinschub,  
Integriertes Mikrofon und  
Lautsprecher, Alarm-Eingang  
und -Ausgang

-10 °C bis 45 °C

**Umgebungstemperatur**

**Gegenlichtkompensation**

BLC

**Videostreams**

Mainstream, Substream

**Spannungsversorgung**

12 V DC (+ / - 10 %) oder PoE

**Objektiv**

2,8 mm

**Reichweite IR**

Ca. 10 m

**Tag- / Nach Umschaltung**

Ja

**Videosignal**

WLAN

**Abmessungen**

120 x 63 x 33 mm

**Bauform**

Cube

**Verstärkungsanpassung**

AGC

## Weitere Bilder

