



5MPX IP Dome-Kamera ABSCHRECKUNG VK 1099/542

Artikelnummer	1099/542
Typ	VK 1099/542
Gewicht	0.838kg
Länge	125mm
Breite	135mm
Höhe	135mm

Produktbeschreibung

ABSCHRECKUNG (AI ACTIVE DETERENCE)

Die Active Deterrence/Abschreckungs--Kameraserie bietet mit ihrer 5MPX Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

Produkteigenschaften

Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP/RTSP, SMTP,
NTP, UPnP, SNMP, HTTPS,
FTP, PPPoE

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
/ MJPEG

Objektiv

Motorisiert, 2,8 – 12 mm, 2,8 –
12 mm

Schutzart

IP67

Minimale Beleuchtungsstärke

0,002 Lux (Farbe, F1.2 AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

Geräteart

Kamera

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A, PoE-
Adapter 1093/834

Übertragungsstandard

ONVIF (Profile S / T / G)

Darstellung

PC-Client Software UVSpro,
Smartphone-Applikation (iOS
und Android)

Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

Leistungsaufnahme

7,5 W (IR-LEDs Ein)

Abmessungen

135 (D) x 125 mm

Reichweite IR

25 m

Optionales Zubehör

Verteilerdose 3000/102

Bildsensortyp

1/2.7" CMOS

Verschlusszeit

1/5 – 1/20.000 s

Auflösung

5MPX

Gegenlichtkompensation

BLC

Videostreams

Mainstream, Substream

Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Gewicht	838 g
Bauform	Dome
Autom. Weißabgleich	AWBAWB0
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Auflösung Substream	640 x 480 @ 25 fps
PoE Standard	IEEE 802.03af
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Auflösung Mainstream	2880 x 1620 @ 25 fps
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 10 % oder PoE
Verstärkungsanpassung	AGC
IR-LEDs	2
Besonderheiten	Intelligente Video-/ Audioanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Weißlicht-LEDs zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)

Weitere Bilder