

5MPX IP Dome-Kamera KI PLUS VK 1099/552B

Artikelnummer	1099/552B
Typ	VK 1099/552B
Gewicht	1.001kg
Länge	114mm
Breite	145mm
Höhe	145mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

KI PLUS

Diese leistungsstarke Kamera ersetzt unsere ECO und PRO Serien, bietet Künstliche Intelligenz mit Smart VCA und Firmware-basierter Nummernschilderkennung. Bei dieser Lösung sind keine speziellen Kameras nötig. Zusätzlich erkennt sie spezielle Geräusche wie Hundegebell oder Schüsse.

Produkteigenschaften

Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE
Spannungsversorgung	12 V DC + / - 10 % oder PoE
Besonderheiten	Intelligente Videoanalyse, Alarmein-/-ausgang, Audioein-/-ausgang, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Videokompression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Tag-Nacht-Umschaltung	Ja
Objektiv	Motorisiert, 2,8 – 12 mm, 2,8-12 mm
Dämmerungssensor	Kleiner 5 Lux
Minimale Beleuchtungsstärke	0,004 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Systemkompatibilität	ONVIF (Profile S / T / G)
Geräteart	Kamera
Auflösung Mainstream	5MPX (2880 x 1620) @ 30 fps, 4MPX (2592 x 1520) @ 30 fps, 3MPX (2304 x 1296) @ 30 fps, 1080p (1920 x 1080) @ 30 fps, 720p (1280 x 720) @ 30 fps
Autom. Weißabgleich	AWB
Netzwerkanschluss	RJ45 (10 / 100M)
Optionales Zubehör	Verteilerdose VKZ 1092/149
Gewicht	1010 g
Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Auflösung	5MPX
Gegenlichtkompensation	BLC
Auflösung Mobil Stream	VGA (640 x 480) @ 30 fps, QVGA (320 x 240) @ 30 fps

Auflösung Substream	720p (1280 x 720) @ 30 fps VGA (640 x 480) @ 30 fps, QVGA (320 x 240) @ 30 fps
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Leistungsaufnahme	7 W (IR-LEDs Ein)
Bauform	Dome
IR-LEDs	2 LED Array
Besonderheit	Vandalensicher
Reichweite IR	30 m
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation iUVSpro (iOS und Android)
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Abmessungen	145 (D) x 114 mm
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobil Stream
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A
PoE Standard	IEEE 802.03af
Bildsensortyp	1/2.7" Starlight CMOS
Schutzart	IP 67, IK10
Verstärkungsanpassung	AGC
Sichtfeld (FOV)	Horizontal: 107 – 34°, Vertical: 55 – 19°, Diagonal: 134 – 38°

Weitere Bilder