

8MPX Bullet-Kamera PANORAMA VK 1099/681

Artikelnummer	1099/681
Typ	VK 1099/681
Gewicht	0.857kg
Länge	240mm
Breite	95mm
Höhe	95mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

PANORAMA

Die PANORAMA Kameraserie von Urmet bietet leistungsstarke Überwachungslösungen für eine breite Raumabdeckung. Mit den 180°-Kameras und der Fisheye-Variante überwachen Sie große Bereiche mit weniger Kameras. Die Modelle 1099/681, 1099/682 und 1099/683 verfügen über eine Sirenen- und Blitzlichtfunktion für Abschreckung sowie Smart VCA für intelligente Analyse. Die Fisheye-Kamera 1099/680 liefert rundum scharfe Nachtaufnahmen und ermöglicht Audioüberwachung. Mit der FULL COLOR Funktion bieten die 180°-Kameras kontinuierliche Farbbilder, eine klare Sicht ist somit zu jeder Tageszeit garantiert.

Produkteigenschaften

Abmessungen	95 (D)x 240 mm
Spannungsversorgung	12 V DC + / - 10 % oder PoE
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv	Festobjektiv, 2,8 mm (FOV 180° (H), 91° (V)), 2,8 mm
Auflösung Mobilstream	VGA (640 x 480) @ 20 fps
Schutzart	IP67
Besonderheiten	Intelligente Videoanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Micro SD-Karten Einschub (bis 256 GB)
Bildsensortyp	1/2.8" CMOS
Dämmerungssensor	Kleiner 5 Lux
Geräteart	Kamera
Protokolle	TCP/IP, RTP/TCP, RTSP, HTTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, PPPoE, UPnP
Übertragungsstandard	ONVIF (Profile S / T / G)
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Umgebungstemperatur	-30 °C bis 60 °C
Autom. Weißabgleich	AWB
Auflösung	8MPX
Netzwerkanschluss	RJ45 (10 / 100M)
Leistungsaufnahme	12 W (IR-LEDs Ein)
Reichweite IR	25 m
Optionales Zubehör	Verteilerdose VKZ 3000/102, 3000/108 und 3000/109
Minimale Beleuchtungsstärke	0,007 Lux (Farbe, F1.0, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Verschlusszeit	1/5 – 1/20.000 s
Gegenlichtkompensation	BLC
Gewicht	857 g
Auflösung Mainstream	8MPX (3840 x 2160) @ 20 fps 6MPX (3072 x 1728) @ 20 fps 5MPX (2592 x 1520) @ 20 fps 4MPX (2304 x 1296) @ 20 fps 1080p (1920 x 1080) @ 20 fps 960H (1280 x 960) @ 20 fps 720p (1280 x 720) @ 20 fps
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Auflösung Substream	720p (1280 x 720) @ 20 fps VGA (640 x 480) @ 20 fps
Bauform	Bullet
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
IR-LEDs	2 Array LEDs
Videokompression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A
PoE Standard	IEEE 802.03af
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder