

Körpertemperatur Kontrollpanel TK 1099/811

Artikelnummer	1099/811
Typ	TK 1099/811
Gewicht	1.283kg
Länge	95mm
Breite	120mm
Höhe	367mm

Produktbeschreibung

Das Körpertemperatur-Panel mit Gesichtserkennung

Das Körpertemperatur-Erfassungspanel mit Hochpräzisionssensor ist ein All-in-One-Gerät, das in der Lage ist, thermometrische Messungen durchzuführen und Personen mit abweichenden Temperaturen zu identifizieren und das Vorhandensein von Gesichtsmasken zu erkennen.

Die Vorteile des Panels:

- Personen mit erhöhten Temperaturen identifizieren
- Personen auf Mund-Nase-Schutz überprüfen
- Passende Zutrittslogik

Anwendungsbereiche:

Überall dort, wo eintretende Personen automatisch auf Körpertemperatur und Mund-Nasen-Schutz kontrolliert werden sollen.

- Bürogebäude
- Geschäften
- Kliniken
- Schwimmbäder und Saunen
- Einrichtungen für betreutes Wohnen, etc.

Technische Highlights:

- Messgenauigkeit von ± 0,3°C
- Temperaturerfassung bei einem Abstand von bis zu 1,2 Metern
- Sprachausgabe

Produkteigenschaften

Besonderheit	Temperaturmessung, Maskenerkennung
Bildsensortyp	1/2, 8 IMX327
Umgebung	-20 °C bis 65 °C
Snaphot-Funktion	Ja
Video speichern	PC-Client
Video-Modus	Manuelle Aufzeichnung, Alarmaufzeichnung, Timing-Aufzeichnung
Panel Abmessungen	120 x 367 x 94 mm
Audioübertragung	G.711U
Video-Stream	128 – 12288 kbps (Standard VBR)
IR-Modus	Automatisch (passiver Modus) / Tag / Nacht / Automatisch (aktiver Modus) / Zeitsteuerung
Strom	1 A
Netzwerk-Protokoll	HTTP, TCP / IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, +E2:E26SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPOE, DDNS, FTP,IP
Bildcodierung	H.264 / H.265
Autom. Weißabgleich (AWB)	AUTO
Auflösung	1920 x 1080 / 1280 x 720p
Gegenlichtkompensation (BLC)	AUTO
Video-Ausgang	Easytool / APP V-Stream / 7 " HD LCD
Alarmausgang (4pin)	NA (2pin) / NC (2pin)
Genauigkeit	± 0.3 °C
Messbereich	30 bis 45 °C
Bildschirmdiagonale	7" HD-LCD
Signal-Rausch-Verhältnis	? 69 dB

Audio ein- / ausgänge	Ausgang: Externer 8 ? / MAX 1.5 W Lautsprecher
Alarmausgang (2pin)	3,3 V (Normal) - 0 V (Alarm)
Temperatur-Sensor	MLX90614DCI
Bauform	Panel
Auto-elektronischer Verschluss (AES)	AUTO / 1 / 50?1 / 60? -1 / 100.000 sec
Min. Beleuchtung	TAG 1 Lux, Nacht 0.01 Lux
Video-Standard	PAL 50 Hz / NTSC 60 Hz
Spannungsversorgung	12 V (DC)

Weitere Bilder

