



# 5MPX IP PTZ-Kamera Building & Retail Serie VK 1099/376

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1099/376    |
| <b>Typ</b>           | VK 1099/376 |
| <b>Gewicht</b>       | 3.454kg     |
| <b>Länge</b>         | 160mm       |
| <b>Breite</b>        | 160mm       |
| <b>Höhe</b>          | 270mm       |

# Produktbeschreibung

## PTZ Kameras

### Allgemein:

Die PTZ-Kameras VK 1099/376 und VK 1099/377 bieten ein erweitertes Überwachungsportfolio mit leistungsfähiger Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion. Ausgestattet mit einem 5 - 125 mm Objektiv (25-fach optisches Zoom), decken sie einen Schwenkbereich von 360° und einen Neigebereich von -10° bis 90° ab. Mit der Möglichkeit, bis zu 255 Positionen zu speichern, bieten sie eine flexible Überwachung großer Areale.

## Produkteigenschaften

**Gegenlichtkompensation**

HLC

**Bildsensortyp**

1/2.7" | Progressive CMOS

**Rauschunterdrückung**

3D-DNR

**Videokompression**

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+  
/ MJPEG

**Dämmerungssensor**

Kleiner 5 Lux

**Geräteart**

Kamera

**Bauform**

PTZ-Dome, PTZ

**Darstellung**

PC-Client Software UVSpro,  
Smartphone-Applikation (iOS  
und Android)

**Umgebungstemperatur**

-30 °C bis 60 °C

**Autom. Weißabgleich**

AWB

**PoE Standard**

IEEE 802.03at

**Netzwerkanschluss**

RJ45 (10 / 100M)

**Besonderheiten**

Schwenkbereich: 360°,  
Neigebereich: -10° bis 90°  
(Auto-Flip), Intelligente  
Videoanalyse, Alarmein-  
/ausgang, Audioein-/ausgang

**Tag- / Nach Umschaltung**

Ja Ja

**Schutzart**

IP66

**Abmessungen**

160 (D) x 270 mm

**Leistungsaufnahme**

max. 25,2 W

**Objektiv**

5 – 125 mm (25-fach optisch)

**Auflösung Mainstream**

5MPX (2592 x 1944) @ 25 fps,  
4MPX (2592 x 1520) @ 25 fps,  
3MPX (2048 x 1536) @ 25 fps,  
1080p (1920 x 1080) @ 25 fps,  
720p (1280 x 720) @ 25 fps

**Helligkeitsabgleich**

WDR 120 dB

**Übertragungsstandard**

ONVIF (S / T / G)

|                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reichweite IR</b>               | Bis zu 100 m                                                                                                    |
| <b>Gewicht</b>                     | 2,53 kg                                                                                                         |
| <b>Videostreams</b>                | Mainstream, Substream,<br>Mobilstream                                                                           |
| <b>Spannungsversorgung</b>         | 12 V DC + / - 10 % oder PoE+                                                                                    |
| <b>IR-LEDs</b>                     | Array LEDs                                                                                                      |
| <b>Minimale Beleuchtungsstärke</b> | 0,007Lux (Farbe, F1.6, AGC<br>Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)                                                        |
| <b>Auflösung Mobilstream</b>       | VGA (640 x 480) @ 25 fps,<br>QVGA (320 x 240) @ 25 fps<br>VGA (640 x 480) @ 25 fps<br>QVGA (320 x 240) @ 25 fps |
| <b>Protokolle</b>                  | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP,<br>SMTP, UPnP, SNMP, DNS,<br>DDNS, NTP, RTSP, TCP/IP,<br>UDP, DHCP, PPPoE          |
| <b>Verstärkungsanpassung</b>       | AGC                                                                                                             |
| <b>Auflösung Substream</b>         | 720p (1280 x 720) @ 25 fps,<br>VGA (640 x 480) @ 25 fps,<br>QVGA (320 x 240) @ 25 fps                           |

## Weitere Bilder

