

5MP IP Bullet-Kamera EXTREME VK 1099/901

Artikelnummer	1099/901
Typ	VK 1099/901
Gewicht	1.55kg
Länge	354mm
Breite	135mm
Höhe	135mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

EXTREME (AI ACTIVE DETERRENCE)

Die EXTREME--Kameraserie bietet mit ihrer 5- oder 8MPX-Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab. Die Kameraserie bietet außerdem IK10- und NEMA 4X-Zertifizierungen, was sie besonders widerstandsfähig gegen Vandalismus, Staub, Wasser und extreme Wetterbedingungen macht.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

Produkteigenschaften

IR-LEDs	4
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Videokompression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Verschlusszeit	1 / 5 - 1 / 20000 s
Auflösung Mainstream	2880 x 1620 / 30 fps
Minimale Beleuchtungsstärke	0,004 lx
Spannungsversorgung	12 V DC oder PoE 802.3af
Leistungsaufnahme	8,7 W (12 V DC) / max. 11,1 W (PoE)
Geräteart	Kamera
Gewicht	1550 g
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter 1093/834
Übertragungsstandard	ONVIF (Profile S / T / G)
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Reichweite IR	80 m
Autom. Weißabgleich	AWB
Helligkeitsabgleich	WDR 120dB
Netzwerkanschluss	RJ45 (10 / 100M)
Objektiv	5 - 50 mm, 5 – 50 mm
PoE Standard	IEEE 802.3af
Abmessungen	135 x 135 x 354 mm
Auflösung Substream	720p / 30 fps
Auflösung	5MPX
Gegenlichtkompensation	BLC
Videostreams	Mainstream, Substream

Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Bauform	Bullet
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Schutzart	IP67, IK10, NEMA 4X
Besonderheiten	Intelligente Videoanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Weißlicht-LEDS zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder