



Kombi-Hupe HUPE WL 6311 24V DC

Artikelnummer	31341
Typ	HUPE WL 6311 24V DC
Gewicht	0.2228kg
Länge	76mm
Breite	79mm
Höhe	204mm

Produktbeschreibung

Kombi-Hupe mit Warnleuchte – ohne Blitzfunktion

Diese kompakte Hupe überzeugt mit einer beeindruckenden Lautstärke, die sie gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich prädestiniert. Sie nutzt die bewährte elektromechanische Schallerzeugung mittels einer strapazierfähigen Stahlmembran. Durch den integrierten Schalltrichter erfolgt die Schallbündelung optimal und gewährleistet somit eine effiziente Klangverbreitung.

Die orange Lichthaube, gefertigt aus schlagfestem Polycarbonat (PC), verleiht dem Produkt nicht nur eine auffällige Optik, sondern gewährleistet auch eine hohe Robustheit gegenüber äußeren Einwirkungen. Eine bemerkenswerte Funktion dieses Modells ist die unabhängige Nutzung des optischen Signals von der akustischen Signalgebung.

Das Gehäuse ist äußerst stabil und besteht aus selbstlöschendem, hellgrauem Kunststoff (ABS), was zusätzliche Sicherheit in verschiedenen Umgebungen bietet. Mit diesen vielseitigen Eigenschaften ist diese kompakte Hupe eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen sowohl hohe Lautstärke als auch visuelle Signalgebung erforderlich sind.

Hinweis:

Im Lieferumfang ist eine Glühlampe 5W für Fassung Ba 15d enthalten. Ein Wechsel zu LED-Lampen ist bei diesem Produkt möglich.

Erhältliche LED-Leuchtmittel:

- KSZ-LED 8661, Art.Nr. 38661
- KSZ-LED 8662, Art.Nr. 38662
- KSZ-LED 8651, Art.Nr. 38651
- KSZ-LED 8652, Art.Nr. 38652

Farbe und Spannungsversorgung bitte bei der Wahl der LED-Leuchte

anpassen an die gewählte Hupen-Version

Eine rote Haube ist als Zubehör zusätzlich erhältlich.

Lichthaube, Typ KSZ OR 100, Art.-Nr. 31101

Produkteigenschaften

Montage	Wandmontage (mit Schalltrichter nach unten)
Schutzklasse	2
Lautstärke	96 dB(A)
Anschlussklemmen	Für max. 1,5 qmm
Abmessungen	204 x 79 x 76 mm
Geräteart	Kombi-Hupe
Einschaltdauer	100 %
Lichthaube	Orange
Temperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Betriebsart	Optisches und Akustisches Signal gleichzeitig
Schutzart	IP43
Spannungsversorgung	24 V DC (0,25 A), 24 V DC

Weitere Bilder