

Blinklicht TBL 8736

Artikelnummer	38736
Typ	TBL 8736
Gewicht	0.101kg
Länge	75mm
Breite	75mm
Höhe	79mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Preiswertes Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle

Produktmerkmale:

Gute Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360 °)
Vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel 24 bis 240 V (5 W)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbst löschend), Leiterkarte FR4

Farbe: Grün

Technische Daten:

Fassung: Ba15d
Einschaltdauer: ED 100 %
Schutzart: IP65, Schutzklasse II
Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
Abmessungen: 75 (D) x 79 mm
Gewicht: 90 g
Spannungsversorgung: 24 V - 240 V (AC), (0,21 A - 0,021 A)
Lichtstärke: 1 Cd(p)

Installationshinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluß mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

Hinweis:

Glühlampen bitte separat bestellen!

Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen!

Produkteigenschaften

Lichtstärke	1 Cd(p)
Passend für	TSZ 8600, TBL 873x
Abmessungen	75 (D) x 79 mm
Geräteart	Warnlicht
Gewicht	0,1 kg
Farbe	Grün
Fassung	Ba15d
Signalart	Blinklicht
Spannungsversorgung	24 V / 240 V AC, 24 – 240 V AC
Leistungsaufnahme	5.04
Leiterkarte	Aus FR4- Material
Schutzart	IP65
Für Leuchtmittel	Glühlampe o. LED 12 – 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang
Blitzfrequenz	Ca. 110/min.
Temperaturbereich	-30 bis 60 °C

Weitere Bilder



