



Warnleuchte KWL 8106

Artikelnummer	38106
Typ	KWL 8106
Gewicht	0.1055kg
Länge	76mm
Breite	76mm
Höhe	86mm

Produktbeschreibung

Unser preiswertes Warnlicht-Modul ist die ideale Lösung für Standard-Einsatzfälle, bei denen eine zuverlässige Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360°) erforderlich sind. Dieses vielseitige Modul wurde entwickelt, um sowohl Glühlampen als auch LED-Leuchtmittel im Bereich von 12 bis 240 V (5 W) aufzunehmen. Die robuste Konstruktion mit Lampengläsern und Gehäuse aus schlagfestem, selbstlöschendem Polycarbonat gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das Warnlicht-Modul verfügt über die Schutzart IP65 und gehört zur Schutzklasse II, was zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen bietet.

Hinweis:

Zwingend erforderliches Zubehör:

Adaptersockel (Art.-Nr. 38002) und Befestigungselement (Art.-Nr. 38001, 38004, 38005)

Optionales Zubehör: Verlängerungsrohr (Art.-Nr. 38003) Bitte jeweils separat bestellen.

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

Achtung:

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Glühlampen / LED bitte separat bestellen !

Basiselement (Art.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen !

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung12-240 V AC/DC, max. 240 V
AC / DC**Einschaltdauer**

Dauerbetrieb (ED 100 %)

Lichtstärke

1 Cd(p)

Farbe

Grün

Gewicht

0,15 kg

Fassung

Ba15d

Signalart

Warnlicht

Anschlussklemmen

Für max. 1,5 qmm

Abmessungen

76 (D) x 86 mm

Für LeuchtmittelGlühlampe oder LED 12 – 240
V (5 W), nicht im Lieferumfang
KSZ 8001**Passend für**

-30 °C bis +50 °C

Temperaturbereich**Schutzart**

IP65

Weitere Bilder

