



## Warnleuchte TWL 8714

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Artikelnummer</b> | 38714    |
| <b>Typ</b>           | TWL 8714 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.088kg  |
| <b>Länge</b>         | 75mm     |
| <b>Breite</b>        | 75mm     |
| <b>Höhe</b>          | 79mm     |

## Produktbeschreibung

Unser preiswertes Warnlicht-Modul ist die ideale Lösung für Standard-Einsatzfälle, bei denen eine zuverlässige Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360°) erforderlich sind. Dieses vielseitige Modul wurde entwickelt, um sowohl Glühlampen als auch LED-Leuchtmittel im Bereich von 12 bis 240 V (5 W) aufzunehmen. Die robuste Konstruktion mit Lampengläsern und Gehäuse aus schlagfestem, selbstlöschendem Polycarbonat gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Das Warnlicht-Modul verfügt über die Schutzart IP65 und gehört zur Schutzklasse II, was zusätzliche Sicherheit und Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen bietet.

### **Hinweis:**

Inklusive Bajonett-Verschluss mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

### **Achtung:**

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

**Glühlampen / LED bitte separat bestellen !**

**Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen !**

## Produkteigenschaften

**Spannungsversorgung**12 – 240 V AC / DC, 12 - 240 V  
AC/DC**Betriebstemperatur**

-30 °C bis 60 °C

**Abmessungen**

75 (D) x 79 mm

**Geräteart**

Warnlicht

**Fassung**

Ba15d

**Signalart**

Warnlicht

**Blitzfrequenz**

ca. 110 / min

**Leistungsaufnahme**

5 W

**Lichtstärke**

3 Cd(p)

**Für Leuchtmittel**Glühlampe / LED 12 – 240 V (5  
W), nicht im Lieferumfang**Einschaltdauer**

Dauerbetrieb

**Leiterkarte**

Aus FR4- Material

**Passend für**

System T

**Schutzart**

IP65

**Farbe**

Weiß

**Gewicht**

0,09 kg

## Weitere Bilder

