



Funk-Repeater FA30-RP10

Artikelnummer	39190
Typ	FA30-RP10
Gewicht	0.674kg
Länge	50mm
Breite	161mm
Höhe	161mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamten Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht. Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

Signalwiederholer zur Steigerung der Reichweite Abrisssabotageüberwachung

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)

Spannungsversorgung: 230 V (AC) / 9 V (AC), Steckernetzteil

Notstrom-Akku: 4,8 V / 1300 mA - NiMH-Akku

Versorgung Notstrom-Akku: ca. 48 Std. bei voll geladenem Akku

Temperaturbereich: 0 °C bis 49 °C

Abmessungen: 161 x 161 x 50 mm

Gewicht: 470 g (mit Akku)

Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet.

Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Frequenz

868 MHz

Betriebstemperatur

0 °C bis 49 °C

Besonderheiten

Dient zur Reichweitensteigerung

Abmessungen

161 x 161 x 50 mm

Akku

4,8 V NiMH mit Stecker
(Notstromversorgung) (Im
Lieferumfang)

Sabotageschutz

Abriss und Öffnung

Technik

Bidirektional

Frequenzhopping

FHSS

Verschlüsselung

AES-128 Bit

Spannungsversorgung

Netzgerät 9 V DC Inkl.

Geräteart

Repeater

Farbe

Weiß

Lokaler Reichweitentest

LED-Anzeige

Weitere Bilder