

SET Vidoora-Calima SET Vidoora-Calima

Artikelnummer	75450
Typ	SET Vidoora-Calima

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Vidoora & CALIMA 200E – smarte Videotürklingel mit mobilem Funkgong

Dieses Türklingel-Set kombiniert die **Vidoora VD 720-W aa in Anthrazit** mit dem mobilen **Funkgong CALIMA 200E**. So werden Besucher nicht nur bequem über das Smartphone angezeigt, sondern zusätzlich durch einen separaten Gong im Haus signalisiert. Die Vidoora ist mit den Funkgongs der CALIMA-Serie kompatibel und eignet sich damit ideal für diese Kombination.

Die Vidoora bietet eine **HD-Kamera mit 1280 × 720 Pixeln** und einem **diagonalen Blickwinkel von 160°**. IR-LEDs ermöglichen die Nachtsicht, während das beleuchtete digitale Namensschild für eine moderne Optik am Hauseingang sorgt. Über WLAN und die kostenlose **CallMe App** lassen sich Türrufe auf dem Smartphone entgegennehmen, Gespräche mit Besuchern führen und Live-Bilder der Kamera aufrufen.

Der **CALIMA 200E** ergänzt die Videotürklingel um eine komfortable akustische und optische Rufsignalisierung. Der portable Funkgong bietet **15 verschiedene Melodien**, eine einstellbare Lautstärke von bis zu **83 dB(A)** sowie einen **LED-Farbring mit wählbaren Farben**. Dank Batteriebetrieb kann der Gong flexibel innerhalb des Hauses aufgestellt oder mitgenommen werden.

Damit verbindet das Set **smarte Video-Türkommunikation per Smartphone mit einem klassischen, flexibel einsetzbaren Funkgong** – ideal für alle, die Besucher sowohl mobil als auch direkt im Haus zuverlässig wahrnehmen möchten.

Produkteigenschaften

WLAN-Frequenz	2,4 GHz
Version	WLAN
Geräteart	Set
Oberfläche	Seidenmatt
Auflösung der Kamera	HD 720p, 1280 x 720 px
Funkreichweite	250 m (Freifeld)
Abmessungen	Ø 65 x 100 mm, 80 x 156 x 35 mm
Rufarten	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Setinhalt	vidoora VD 720-W aa, 75405 und Calima 200E, 43610
Kompression	H.264
Lautstärke	Max. 83 dB(A) einstellbar, 80 dBA @ 1 m
Blickwinkel	120° (H), 93° (V), 160° (D)
Anzahl IR-LEDs	6
Spanngsversorgung	4 x 1,5 V Batterien Typ AA nicht im Lieferumfang
Anzahl Melodien	13 polyphone Melodien
Farbe	Weiß / Schwarz, Anthrazit
Frequenz	868,35 MHz
Sprachausgabe	Deutsch
Optische Signalisierung	LED-Ring verschiedene Farben einstellbar
Weitere Daten	Calima 200E, vidoora
IR-Reichweite	3 m
Spannungsversorgung DC	12 V DC, 1 A
Spannungsversorgung AC	8–12 V AC / 50 Hz / 12 VA
Anzahl koppelbarer Sender	11
Display	128 x 32 px

Rufunterscheidung	11-fach
Gewicht	210 g
MISTRAL Sendefrequenz	868,35 MHz
Schaltleistung Relais	12 V AC / DC, 2,0 A
Schutzart	IP55 / IK04
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C, +5 °C bis +40 °C
MISTRAL Senderreichweite	150 m

Weitere Bilder