



Funkgong-Set MISTRAL 300M BM

Artikelnummer	43315
Typ	MISTRAL 300M BM
Gewicht	0.421kg
Länge	54mm
Breite	115mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

MISTRAL 300M im Set mit Funk Bewegungsmelder BM03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite im freien Feld*

Die störungsfreie Grothe AirLink Funkverbindung garantiert ein zuverlässiges Klingeln.

16 individuelle Melodien

Mit der großzügigen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren MISTRAL 300M ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 12 Funkklingeltaster können angelernt und mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Rufarten

Zentralruf: Eingehender Ruf wird an mehrere Gongs gleichzeitig weitergeleitet und löst diese aus.

Individualruf: Mehrere Sender sind mit einem einzigen Gong verknüpft.

Matrixruf: Ein Sender steuert gezielte oder selektive Kommunikation mit bestimmten Gongs an.

Spannungsversorgung

Der MISTRAL 300M kann entweder mit vier Batterien des Typs LR14/C versorgt werden oder mit einer kabelgebundenen Stromzuführung von 8 - 12 V AC / DC.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:

*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Funk Bewegungsmelder BM03, Art.-Nr. 43445

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung Bewegungsmelder

1 x CR123A Inkl., extern: 8 – 12 V AC/DC

Blitzlicht

LED

Rufarten

Zentral-, Individual-, Matrixruf

Serie

MISTRAL

Geräteart

Funkgong-Set

Abmessungen Empfänger

150 x 115 x 38 mm

Verzögerungszeit

Einstellbar 3 – 60 s

Klingeltaster

2 verdrahtete möglich

Überwachungsbereich

108° bei 15 m

Frequenz

868,35 MHz

Rufunterscheidung

14-fach

Farbe

Weiß / Silber

Lautstärke

Max. 86 dB(A) einstellbar

Anzahl Melodien

16 Melodien

Anzahl koppelbarer Sender

12

Funkreichweite

500 m im Freifeld

Gehtest

LED-Anzeige

Spannungsversorgung Empfänger

4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C
(nicht im Lieferumfang), extern:
8 – 12 V AC/DC

Abmessungen Bewegungsmelder

124 x 69 x 54 mm

Weitere Bilder

