

AHD Bullet-Kamera ECO Serie VK 1096/411

Artikelnummer	1096/411
Typ	VK 1096/411
Gewicht	0.37kg
Länge	151.4mm
Breite	74.1mm
Höhe	74.1mm

Produktbeschreibung

Die **Urmet 1096/411** ist eine kompakte 5-Megapixel-AHD-Bulletkamera für eine zuverlässige Videoüberwachung im Innen- und Außenbereich. Mit einer Auflösung von **2608 × 1960 Pixeln** liefert sie detailreiche Bilder. Das fest verbaute **2,8-mm-Objektiv** bietet einen horizontalen Blickwinkel von rund 78° und eignet sich damit besonders gut zur übersichtlichen Überwachung von Eingangsbereichen, Grundstücken oder anderen größeren Flächen.

Bei Dunkelheit sorgt die integrierte Infrarotbeleuchtung für eine Sichtweite von bis zu **35 Metern**. Die automatische Tag-/Nacht-Umschaltung mit mechanischem IR-Filter passt die Kamera selbstständig an die jeweiligen Lichtverhältnisse an. Ein **integriertes Mikrofon** ermöglicht zudem die Übertragung von Audiosignalen über das Koaxialkabel.

Dank der **4-in-1-Technologie** unterstützt die Kamera die Standards **AHD, CVI, TVI und CVBS** und lässt sich dadurch flexibel in unterschiedliche Videoüberwachungssysteme integrieren. Das robuste **IP67-Gehäuse** schützt die Kamera vor Staub und Wasser und macht sie für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Die Spannungsversorgung erfolgt über **12 V DC**. Durch die 3-Achsen-Halterung lässt sich die Kamera bei der Montage flexibel auf den gewünschten Überwachungsbereich ausrichten.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Sichtwinkel	78° (H) / 57° (V) / 102° (D)
Autom. Weißabgleich	ATW
Schutzart	IP67
Tag- / Nach Umschaltung	Ja (mechanischer IR-Cut-Filter, Auto)
Leistungsaufnahme	2 W (IR aus) / 6,5 W (IR ein)
Geräteart	Kamera
Minimale Beleuchtungsstärke	0,04 lx
Spannungsversorgung	12 V DC
Helligkeitsabgleich	D-WDR
Verstärkerleistung	AGC
Besonderheit	Integriertes Mikrofon, Audio über Koax (AOC), OSD via UTC, 3-Achsen-Justierung, Metallgehäuse
Auflösung	5 MP (2608 × 1960) / 25 fps, 5 MP
Umgebungstemperatur	-30 °C bis 60 °C
Abmessungen	74,1 x 74,1 x 151,3 mm
Dämmerungssensor	Mechanischer Filter mit automatischem wechsel
Bildsensortyp	1/2.7” CMOS
UTC-Funktion	Ja
Darstellung	Über angeschlossene HVR
Objektiv	2,8 mm Festobjektiv, 2,8 mm
Gewicht	370 g
IR-LEDs	Ja
Videoausgang	BNC (Koax, 4-in1)
Rauschunterdrückung	3 DNR

Bauform	Bullet
Reichweite IR	35 m
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801 (Netzteil (12V / 1,2 A), 1092/803 UP-Netzteil (12 V / 1A), 1092/804 Multi-Netzteil (13,2 V / 2 x 1,5 A mit 4 Ausgängen)
Videosignal	AHD / CVI / TVI / CVBS (4-in1, per DIP-Schalter)

Weitere Bilder