




## Unterputz Summer UP-SU 120ws

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 43721       |
| <b>Typ</b>           | UP-SU 120ws |
| <b>Gewicht</b>       | 0.089kg     |
| <b>Länge</b>         | 40mm        |
| <b>Breite</b>        | 80mm        |
| <b>Höhe</b>          | 80mm        |

## Produktbeschreibung

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe für Gongs, Läutewerke und Summer ermöglicht eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Produkten bekannter Schalterhersteller. Sie können dieses Produkt ganz einfach und flexibel an Ort und Stelle integrieren, da es für den Unterputz-Einbau konzipiert worden ist. Die Integration in bestehende Schalterprogramme ist problemlos möglich und wird durch das mitgelieferte Montageblech und den Rahmen erleichtert. So wird eine einfache und ästhetische Einbindung gewährleistet.

### Hinweis:

Verwenden Sie Schalterabzweigdosen mit einer Einbauöffnung von Ø60 mm und einer Tiefe von 60 mm.

Das UP-Läutewerk passt in Rahmen der Flächenprogramme von Schalterherstellern mit 50 x 50 mm Innenmaß. Eventuell wird ein Adapterrahmen vom selben Schalterhersteller benötigt, sollte der Schalter größer ausfallen.

## Produkteigenschaften

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Spannungsversorgung</b> | 8 – 12 V AC (430 mA), 8 - 12 V AC/DC |
| <b>Geräteart</b>           | Summer                               |
| <b>Montage</b>             | Unterputz                            |
| <b>Abmessungen</b>         | 50 x 50 x 43 mm                      |
| <b>Einbautiefe</b>         | 31 mm                                |
| <b>Betriebsart</b>         | Kurzzeitbetrieb (5 – 55 s)           |
| <b>Farbe</b>               | Weiß (ähnlich RAL 9003)              |
| <b>Lautstärke</b>          | Max. 83 dB(A)                        |

## Weitere Bilder

