

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Stromstoßrelais Hutschiene MTR500M

Artikelnummer	5454060
Typ	MTR500M
Gewicht	0.0785kg
Länge	62mm
Breite	18mm
Höhe	88mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung. Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen. Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren. YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienenversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung! Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten: - Einfache Installation - Große Auswahl an Modulen - Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung - 5 Jahre Garantie auf alle Produkte - Draht- und Funklösungen - Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene - Kompletter Service

Produktmerkmale:

Der Treppenlicht-Zeitschalter MTM500M gestattet die zeitliche Einschaltung der Beleuchtung z. B. eines Treppenhauses, inklusiv Ausschaltvorwarnung.
Funktionsweise: Ein kurzes Betätigen des Tasters gestattet das Einschalten des Lichts für einen festgelegten Zeitraum (Standard: 2 Minuten). Jedes erneute Betätigen bei bereits eingeschaltetem Licht verlängert die Einschaltzeit um dieselbe Dauer.
Montage auf Hut-Schiene

Technische Daten:

Kompatible Lasten: Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten 3-Leiter Schaltung Leistung: 230V, 5-300VA
Abmessungen: 1TE

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

Geräteart	500 W ohne Neutralleiter, Elektronisches Stromstoßrelais
Spannungsversorgung	230 V
Breite	1 TE
Stromstärke	2,2 A
Bauform	Reiheneinbau
Gerätetyp	500 W ohne Neutralleiter
Funktionen	Soft-Start / Soft-Stopp, Zentralisierung über Pilotdraht
Anwendung	Beleuchtung
Leistung	5 VA bis 500 VA
Baureihe	Reiheneinbau

Weitere Bilder