




Funksender 4 Kanäle E4BPP

Artikelnummer	5454427
Typ	E4BPP
Gewicht	0.018kg
Länge	12mm
Breite	22mm
Höhe	42mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienenversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

Produktmerkmale:

4-Kanal Einbausender

Pro Kanal auf 4 Empfänger anlernbar

Mit Empfangsbestätigungsfunktion

Montage in Rund-, Abzweig- und Hohlwanddosen

Hinweis:

Mauern, Wände und Decken können die Funk-Reichweite merklich reduzieren!

Funkreichweite: 250 m (ohne Hindernisse)

Übertragung: 2,4 GHz, bidirektional

Schutzart: IP54

Lithium-Batterie: CR2032 (im Lieferumfang)

Lebensdauer Batterie: >7 Jahre

Abmessungen: 40 x 29 x 13 mm

Produkteigenschaften

Reichweite im selben Raum	Kleiner 100 qm
Frequenz	2,4 GHz
Kontroll-LED bei Funkübertragung	Ja
Batterien	CR2032 Lithiumbatterie
Max. Anzahl an Empfängern pro Kanal / Taste im Fun	Unbegrenzt
Geräteart	Sender
Reichweite offener, hindernissfreier Sichtbereich	250 m
Kanäle / Tasten	4
Bauform	Unterputz
Baureihe	Unterputz
Umgebungstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Max. Anzahl an Empfängern pro Kanal / Taste im Dir	4
Gerätetyp	Sender

Weitere Bilder