



# 12MPX Fisheye-Kamera PANORAMA VK 1099/680

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1099/680    |
| <b>Typ</b>           | VK 1099/680 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.486kg     |
| <b>Länge</b>         | 60mm        |
| <b>Breite</b>        | 120mm       |
| <b>Höhe</b>          | 120mm       |

# Produktbeschreibung

## PANORAMA

Die PANORAMA Kameraserie von Urmet bietet leistungsstarke Überwachungslösungen für eine breite Raumabdeckung. Mit den 180°-Kameras und der Fisheye-Variante überwachen Sie große Bereiche mit weniger Kameras. Die Modelle 1099/681, 1099/682 und 1099/683 verfügen über eine Sirenen- und Blitzlichtfunktion für Abschreckung sowie Smart VCA für intelligente Analyse. Die Fisheye-Kamera 1099/680 liefert rundum scharfe Nachtaufnahmen und ermöglicht Audioüberwachung. Mit der FULL COLOR Funktion bieten die 180°-Kameras kontinuierliche Farbbilder, eine klare Sicht ist somit zu jeder Tageszeit garantiert.

## Produkteigenschaften

### Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

### Rauschunterdrückung

3D-DNR

### Objektiv

1,6 mm (H.FOV: 360°), 1,6 mm

### Schutzart

IP67

### Auflösung

12MPX

### Bildsensortyp

1/2.3", OV12895, CMOS

### Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

### Systemkompatibilität

ONVIF (Profile S / T / G)

### Geräteart

Kamera

### Auflösungen

4000 x 3000 @ 25 fps, 3000 x 3000 @ 25 fps, 2560 x 2560 @ 25 fps, 2160 x 2160 @ 25 fps, 1520 x 1520 @ 25 fps

### Helligkeitsabgleich

D-WDR

### Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP  
3 SMD LEDs

### IR-LEDs

AWB

### Autom. Weißabgleich

### Leistungsaufnahme

7,1 W (IR-LEDs Ein)

### Reichweite IR

5 m

### Netzwerkanschluss

RJ45 (10 / 100M)

### Auflösung Substream

1280 x 960 @ 25 fps, 1080 x 1080 @ 25 fps, 720 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 480 x 480 @ 25 fps  
Verteilerdose VKZ 3000/106, VKZ 3000/107

### Optionales Zubehör

### Besonderheiten

Eingebautes Mikrofon, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)

### Bauform

Fisheye, Dome

### Auflösung Mobilstream

640 x 480 @ 25 fps, 480 x 480 @ 25 fps

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>                 | 120 (D) x 60 mm                                                                   |
| <b>Verschlusszeit</b>              | 1/5 – 1/20.000 s                                                                  |
| <b>Gegenlichtkompensation</b>      | BLC                                                                               |
| <b>Gewicht</b>                     | 486 g                                                                             |
| <b>Videostreams</b>                | Mainstream, Substream, Mobilstream                                                |
| <b>Minimale Beleuchtungsstärke</b> | 0,01 Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)                             |
| <b>Darstellung</b>                 | PC-Client Software UVSpro,<br>Smartphone-Applikation iUVSpro<br>(iOS und Android) |
| <b>Umgebungstemperatur</b>         | -35 °C bis 60 °C                                                                  |
| <b>Videokompression</b>            | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+                                                   |
| <b>Empfohlene Netzgeräte</b>       | NG 1092/801, NG 1092/803, NG<br>1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A,<br>NG AL12/1A     |
| <b>PoE Standard</b>                | IEEE 802.03af                                                                     |
| <b>Tag- / Nach Umschaltung</b>     | Ja                                                                                |
| <b>Verstärkungsanpassung</b>       | AGC                                                                               |

## Weitere Bilder