

AHD Bullet-Kamera ECO Serie VK 1096/412

Artikelnummer	1096/412
Typ	VK 1096/412
Gewicht	0.803kg
Länge	242mm
Breite	83.88mm
Höhe	87.4mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Die **Urmet 1096/412** ist eine leistungsstarke **5-Megapixel-AHD-Bulletkamera** für flexible Videoüberwachungsanwendungen. Dank des **variablen 2,8–12-mm-Objektivs** kann der Bildausschnitt gezielt an den jeweiligen Überwachungsbereich angepasst werden. So eignet sich die Kamera sowohl für größere Übersichtsbereiche als auch für eine gezieltere Erfassung weiter entfernter Bildbereiche.

Durch die AHD-Technologie ist die Kamera besonders für Videoüberwachungsanlagen mit **Koaxialverkabelung** geeignet. Die hohe 5-Megapixel-Auflösung ermöglicht detailreiche Aufnahmen und erleichtert das Erkennen wichtiger Bilddetails.

Das robuste Bullet-Design macht die Kamera zu einer vielseitigen Lösung für die Überwachung von beispielsweise Eingängen, Grundstücken, Zufahrten oder gewerblichen Bereichen. Durch das einstellbare Objektiv lässt sich die Kamera bei der Installation flexibel auf die jeweilige Situation abstimmen.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Autom. Weißabgleich	ATW
Tag- / Nach Umschaltung	Ja (mechanischer IR-Cut-Filter, Auto)
Abmessungen	87,4 x 83,88 x 242 mm
Leistungsaufnahme	2 W (IR aus) / 6,5 W (IR ein)
Geräteart	Kamera
Besonderheit	OSD via UTC, 3-Achsen-Justierung, Metallgehäuse
Spannungsversorgung	12 V DC
Verstärkerleistung	AGC
Umgebungstemperatur	-30 °C bis 60 °C
Dämmerungssensor	Mechanischer Filter mit automatischem wechsel
Bildsensortyp	1/2.7” CMOS
UTC-Funktion	Ja
Schutzart	IP66
Auflösung	5 MP, 5 MP (2592 x 1944) / 25 fps
Darstellung	Über angeschlossene HVR
IR-LEDs	Ja
Videoausgang	BNC (Koax, 4-in1)
Objektiv	2,7 - 13,5 mm, 2,7 - 13,5 mm Motorzoomobjektiv
Helligkeitsabgleich	WDR 120 dB
Rauschunterdrückung	3 DNR
Minimale Beleuchtungsstärke	0,02 lx
Bauform	Bullet
Gewicht	803 g
Reichweite IR	35 m

Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801 (Netzteil (12V / 1,2 A), 1092/803 UP-Netzteil (12 V / 1A), 1092/804 Multi-Netzteil (13,2 V / 2 x 1,5 A mit 4 Ausgängen)
Sichtwinkel	111-33° (H) / 57-18° (V) / 134-37° (D)
Videosignal	AHD / CVI / TVI / CVBS (4-in1, per DIP-Schalter)

Weitere Bilder