# AHD Bullet-Kamera PLUS Serie VK 1096/405

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 1096/405 |
| **Typ** | VK 1096/405 |
| **Gewicht** | 0.4kg |
| **Länge** | 170mm |
| **Breite** | 65mm |
| **Höhe** | 65mm |

# Produktbeschreibung

# Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

## Vorteile

### Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

### Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

### Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwaschungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

## Installation

### Kompatibel mit Koaxialkabeln

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

**Hinweis:**

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Besonderheiten** | Einstellung IR-Beleuchtung |
| **S/R-Abstand** | Größer 48 dB |
| **Autom. Weißabgleich** | ATW |
| **IR-LEDs** | 2 Hochleistungs-LEDs |
| **Dämmerungssensor** | Kleiner 5 Lux |
| **Abmessungen** | 65 (D) x 170 mm |
| **Leistungsaufnahme** | 330 mA (IR-LED ein) |
| **Geräteart** | Kamera |
| **Minimale Beleuchtungsstärke** | 0,03 Lux (Farbe) / 0 Lux (IR-Ein) |
| **Bauform** | Bullet-Kamera, Bullet |
| **Helligkeitsabgleich** | D-WDR |
| **Bildsensortyp** | 1/2.8" High Definition, CMOS |
| **Auflösung** | AHD: 1944p @ 20 fps, 1080p @ 25 fps, PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps, 5MPX |
| **OSD-Bildschirmmenü** | Ja |
| **UTC-Funktion** | Ja |
| **Gewicht** | 480 g |
| **Schutzart** | IP66 |
| **Reichweite IR** | 25 m |
| **Umgebungstemperatur** | -20 °C bis 55 °C |
| **Videoausgang** | 1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm |
| **Gegenlichtkompensation** | BLC |
| **Verschlusszeit** | 1/25 - 1/50.000 s |
| **Optionales Zubehör** | Verteilerdose 3000/110 |
| **Objektiv** | 2,8 mm |
| **Spannungsversorgung** | 12 V DC + / - 10% |
| **Rauschunterdrückung** | 3DNR |

| | |
|---|---|
| **Empfohlene Netzgeräte** | NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A |
| **Tag- / Nach Umschaltung** | Ja |
| **Verstärkungsanpassung** | AGC |
| **Sonstiges** | Menüeinstellungen über DVR |

# Weitere Bilder