



## Einbau-Türlautsprecher TL 5150/53

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 74301      |
| <b>Typ</b>           | TL 5150/53 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.1343kg   |
| <b>Länge</b>         | 30mm       |
| <b>Breite</b>        | 75mm       |
| <b>Höhe</b>          | 111mm      |

## Produktbeschreibung

Das 4+n-System ermöglicht die Installation einer Sprechanlage mit 4 gemeinsamen Adern in der Steigleitung, wobei "n" die Anzahl der Adern ist, die zur Steuerung der eingehenden Türrufe notwendig ist. Darüber hinaus ermöglicht das 4+n-System den Einsatz von Sprechanlagen mit traditionellem Türruf (mittels Summer 12 V AC) oder mit elektronischem Türruf (in diesem Fall wird der Rufton direkt über den Lautsprecher der Sprechanlage ausgegeben).

Dieser Einbau-Türlautsprecher arbeitet mit der 4+n Technologie und dient als Ersatzgerät für jede 4+n Standart-Sprechanlage. (z.B. TL 290, TL 290-12 und TL 2690). Die Lautstärke dieses Lautsprechers ist stufenlos regelbar und der Lautsprecher besitzt eine Voll-Duplex Sprachübertragung. Durch den hochwertigen, witterungsbeständigen Lautsprecher wie dem Mikrofon überzeugt der Einbaulautsprecher von seiner Qualität. Unter der Verwendung des Grothe-Lautsprecheradapters ist es außerdem möglich diesen Einbau-Türlautsprecher in Briefkästen, Türseitenteilen oder auch Sondertürstationen einzubauen.

**Hinweis: Bitte verwenden Sie für dieses Gerät den Lautsprecheradapter 98072.**

## Produkteigenschaften

**Spannungsversorgung**

8 V DC

**Montageort**

Einbau in Standardtürstationen, Sondertürstationen, Briefkastenanlagen oder Tür-Seitenteile

**Lautstärke**

stufenlos regelbar

**Abmessungen**

111 x 75 x 30 mm

**Geräteart**

Türlautsprecher A/V

**Systemkompatibilität**

4+n

**Artikelart**

Einbau-Türlautsprecher

## Weitere Bilder