



## AHD Bullet-Kamera VK 1092/250A

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1092/250A    |
| <b>Typ</b>           | VK 1092/250A |
| <b>Gewicht</b>       | 0.267kg      |
| <b>Länge</b>         | 165mm        |
| <b>Breite</b>        | 50mm         |
| <b>Höhe</b>          | 50mm         |

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

|                                                      |                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Verschlusszeit</b>                                | 1 / 25 – 1 / 100.000 s                                 |
| <b>Minimale Beleuchtungsstärke</b>                   | 0,1 Lux (Farbe) / 0,03 Lux (SW)                        |
| <b>IR-LEDs</b>                                       | 12                                                     |
| <b>Gewicht</b>                                       | 300 g                                                  |
| <b>Autom. Weißabgleich</b>                           | ATW                                                    |
| <b>Dämmerungssensor</b>                              | Kleiner 5 Lux                                          |
| <b>Auflösung</b>                                     | AHD: 720p @ 25 fps, PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps, 2MPX |
| <b>Geräteart</b>                                     | Kamera                                                 |
| <b>Spannungsversorgung</b>                           | 12 V DC + / - 10 %                                     |
| <b>Helligkeitsabgleich</b>                           | D-WDR                                                  |
| <b>Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)</b> | VB 1092/300A                                           |
| <b>OSD-Bildschirmmenü</b>                            | Ja                                                     |
| <b>Objektiv</b>                                      | 3,6 mm                                                 |
| <b>S/R-Abstand</b>                                   | Größer 48 dB                                           |
| <b>Tag-Nach-Umschaltung</b>                          | Ja                                                     |
| <b>Bildsensortyp</b>                                 | 1/3" CMOS hochauflösend                                |
| <b>UTC-Funktion</b>                                  | Ja                                                     |
| <b>Schutzart</b>                                     | IP66                                                   |
| <b>Videoausgang</b>                                  | 1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm                             |
| <b>Gegenlichtkompensation</b>                        | BLC                                                    |
| <b>Sonstiges</b>                                     | IR-SMART                                               |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                             | 240 mA (IR-LEDs Ein)                                   |
| <b>Bauform</b>                                       | Bullet                                                 |
| <b>Reichweite IR</b>                                 | 10 m                                                   |
| <b>Rauschunterdrückung</b>                           | 3DNR                                                   |
| <b>Abmessungen</b>                                   | 50 x 50 x 165 mm                                       |

**Empfohlene Netzgeräte**

NG 1092/801, NG 1092/803,  
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG  
12/2A, NG AL12/1A

**Umgebungstemperatur**

-10 °C bis 50 °C

**Verstärkungsanpassung**

AGC

## Weitere Bilder