

Touchscreen Monitor MAX10 VM 1717/21U

Artikelnummer	74419
Typ	VM 1717/21U
Gewicht	1.282kg
Länge	30mm
Breite	288mm
Höhe	186mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der MAX 10 ist mit einem 25,4 cm (10 Zoll) Touchscreen-Monitor ausgestattet, der eine Auflösung von 1024 x 600 Pixeln bietet. Zudem verfügt das Gerät über ein Voll-Duplex-Audiosystem, das eine klare Kommunikation in beide Richtungen gewährleistet, sowie über eine 2-Megapixel-Frontkamera. Zusätzlich besitzt der MAX 10 ein mehrsprachiges OSD-Menü und ein eingebautes Lesegerät mit MIFARE®-Technologie. Dieses Lesegerät eignet sich für Näherungsschlüssel und ermöglicht einen einfachen Zutritt für befugte Personen. Gleichzeitig regelt es die Zutrittskontrolle zu Ihrem Zuhause.

Das Gerät kann über WLAN oder LAN integriert werden und ist somit in der Lage, mit anderen Monitoren zu chatten oder Sprachnachrichten an diese zu senden. Der MAX 10 verfügt außerdem über eine CCTV-Funktion für IP-Kameras. Dadurch können Sie bequem vom Monitor aus eine Videobildverbindung zu verschiedenen angeschlossenen Kameras aufbauen.

Mit dem Integriertem YOKIS-Management System können Sie ebenfalls bequem ihre gesamten YOKIS gesteuerten Geräte überblicken und kontrollieren. Der MAX 10 fungiert somit als zusätzlicher zentraler Kontrollpunkt für die Steuerung Ihrer Hausautomation, was Ihnen eine umfassende Kontrolle über Ihr zuhause ermöglicht.

Produkteigenschaften

Weitere Merkmale	Fahrstuhlsteuerung, Mifare-Leser, Rufweiterleitung, Chat und Nachrichten mit anderen Nutzern, Interntelefonie, Audio Post It, Musik-Player, Digitaler Bilderrahmen
Funk	WLAN, Buetooth, YOKIS
Abmessungen	186 x 288 x 29 mm
Artikelart	Videomonitor
YOKIS Steuerterminal	8 Einzelszenarien und 4 gemischte Szenarien
SD Karteneinschub	Ja, bis 32 GB
Geräteart	Videomonitor
Display	25,4 cm (10") LCD-Farbdisplay (16:9), Anzeige 4:3 oder 16:9
Farbe	silber / schwarz
Lautstärkeregelung	Ja, mit Stummschaltung
Leistungsaufnahme	12 W
Anschlüsse	2 x RJ45, 12 poliger Steckverbinder für Panikalarm, Etagenruf
Serie	MAX
Systemkompatibilität	IPercom
Auflösung	1024 x 600 dpi
Ip-Kamera Verwaltung	über RTSP-Protokoll
Frontkamera	2 MPX
Spannungsversorgung	48 V oder 48 V DC (PoE)
Montageart	Wandmontage

Weitere Bilder

