



GSM-Türstation SLIM GSM

Artikelnummer	74595
Typ	SLIM GSM
Gewicht	0.3158kg
Länge	35mm
Breite	99mm
Höhe	185mm

Produktbeschreibung

Die GSM-Türstation kann an Türeingängen eingesetzt werden, die nur über eine 12 V AC/DC Spannung verfügen, so wie es bei den meisten Klingelanlagen der Fall ist. Um die Kommunikation zum Telefon oder Handy herzustellen, wird lediglich die SIM-Karte im Handy vorprogrammiert, dann die SIM-Karte in das GSM-Modul der Türstation eingesteckt, die Spannungsversorgung angeschlossen und eventuell die Kabelverbindung zum Türöffner hergestellt. Für den Ruf von der Türstation können bis zu sieben Telefonnummern im Speicher hinterlegt werden, die beim Klingeln nacheinander angerufen werden.

Das Gerät besitzt eine einzelne Klingeltaste mit Hintergrundbeleuchtung sowie eine Antenne mit Magnetfuß, eine 2 m Anschlussleitung und einen SMA-Stecker. In die GSM-Türstation kann eine Sicherungsbatterie eingebaut werden die bis zu 48 Stunden, im Falle eines Stromausfalles, die Türstation weiter mit Strom versorgt. Bei einer plötzlich fehlenden Spannungsversorgung wird eine SMS auf ihr Mobiltelefon versendet damit Sie sofort bescheid wissen, falls etwas nicht stimmt.

Die Programmierung erfolgt bequem über SMS oder über einen PC und die Montage erfolgt Aufputz.

Produkteigenschaften

Schutzart	IP44
Beleuchtung	LED
Sendeleistung	< 1W bzw. < 2 W
Frequenzen	850/900 MHz und 1800/1900 MHz
Sicherungsbatterie	Lithium Ionen, Typ 18650 (optional, bitte Artikel 74596 zusätzlich bestellen)
Abmessungen	99 x 185 x 35 mm
Geeignete SIM-Karte	3 V oder 1,8 V
Serie	SLIM GSM
Gewicht	340 g
GSM-Modul	TelitGC864
Spannungsversorgung	9 - 24 V AC/DC
Antennenanschluss	SMA, 50 Ohm (Antenne mit Magnetfuss und 2 m Anschlussleitung inklusive)
Artikelart	GSM-Türstation
Geräteart	Türstation
Anzahl Klingeltasten / Namensschilder	1

Weitere Bilder

