

Lesegerät P40 FD-020-220

Artikelnummer	74921
Typ	FD-020-220
Gewicht	0.065kg
Länge	25mm
Breite	45mm
Höhe	85mm

Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät P40** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich. Dank der schmalen Ausführung von 47 mm kann die Aufputzmontage auch an Orten mit begrenztem Platzbedarf problemlos erfolgen. Die zwei LED´s auf der Oberseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Die Schutzarten IP65 und IK10 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controller.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:
In der iPassan-Software können die LED´s individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden. Das gleiche gilt für den integrierten Summer.

Produkteigenschaften

System	MIFARE®
Technologie	Mifare Plus, Mifare Classic, Desfire, BLE
Optische Signalisierungs-LED	Ja
Akustische Signalisierung	Ja
Geräteart	Lesegerät
Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel	Nahbereich max. 3 cm
Gewicht	0,065 Kg
Kompatibel mit EDC	Ja
Übertragungsart	Mifare®
Spannungsversorgung	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
Frequenz	13,56 MHz
Schutzart	IP65 und IK10
Temperaturbereich	-20 °C bis 60 °C
Montage	Aufputz
Leitungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
Abmessungen	90 x 47 x 23 mm
Kompatibel mit iPassan	Ja

Weitere Bilder