



Lesegerät 40 x 40 FD-020-240

Artikelnummer	74937
Typ	FD-020-240
Gewicht	0.06kg
Länge	20mm
Breite	60mm
Höhe	70mm

Produktbeschreibung

Das moderne Zwei-Draht-Bus **Lesegerät 40x40** ist für den Einbau / Hinterbau in Sondertürstationen, Klingelplatten, Briefkastenanlagen oder Türseitenteilen und damit verbundenen hochwertigen Integrationen besonders gut geeignet. Mit einem Rahmenausschnitt von 40 x 40 mm kann das Lesegerät in nahezu jeder beliebigen Anlage platzsparend verbaut werden. Die LED's auf der Vorderseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der integrierte Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controllern.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software können die LED's individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden. Das gleiche gilt für den integrierten Summer.

Produkteigenschaften

System

MIFARE®

Optische Signalisierungs-LED

Ja

Akustische Signalisierung

Ja

Geräteart

Lesegerät

Temperaturbereich

-20 °C bis 50 °C

Schutzklasse

IP54 (Im eingebauten Zustand)

Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel

Nahbereich max. 3 cm

Kompatibel mit EDC

Ja

Einbaumaße

40 x 40 mm

SpannungsversorgungVom Controller über Zwei-
Draht-Bus**Abmessungen**

70 x 60 x 16 mm

Frequenz

13,56 MHz

Montage

Einbau / Hinterbau

**Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und
Controller**2-Drähte geschirmte
Mantelleitung, max. 100 m**Gewicht**

0,052 Kg

Kompatibel mit iPassan

Ja

Weitere Bilder

