




Blinker-Modul Unterputz MTC500E

Artikelnummer	5454056
Typ	MTC500E
Gewicht	0.0305kg
Länge	12mm
Breite	40mm
Höhe	40mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienenversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

Produktmerkmale:

Das Stromstoßrelais MTR500M ist mit einem elektronischem Schaltausgang ausgestattet.

Funktionsweise:

Gestattet das Ein- bzw. Ausschalten einer elektrischen Last über einen oder mehrere verdrahtete Taster.

Montage in Rund-, Abzweig- und Hohlwanddosen

Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

3-Leiter Schaltung

Leistung: 230 V, 300 VA

Abmessungen: 40 x 40 x 12 mm

Produkteigenschaften

Geräteart	500 W ohne Neutralleiter, Blinker Modul
Spannungsversorgung	230 V
Weitere Funktionen	Blockierung der Konfiguration
Stromstärke	2,2 A
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 40 °C
Gerätetyp	500 W ohne Neutralleiter
Funktionen	Soft-Start / Soft-Stopp, Zentralisierung über Pilotdraht
Anwendung	Beleuchtung
Leistung	5 VA bis 500 VA
Bauform	Unterputz
Baureihe	Unterputz
Abmessungen	40 x 40 x 12 mm

Weitere Bilder