



Klingeltaster ETA S 100

Artikelnummer	55540
Typ	ETA S 100
Gewicht	0.359kg
Länge	20.3mm
Breite	80mm
Höhe	80mm

Produktbeschreibung

ETA S 100

Dieser Klingeltaster ist nicht nur massiv aus Edelstahl gefertigt, sondern auch extrem vandalensicher, verantwortlich dafür sind seine glatten Konturen und seine präzise Knopfführung. Sein hochwertiges Design passt sich jeder Hauswand mühelos an.

Hinweis:

Der Klingeltaster kann entweder Aufputz oder Unterputz montiert werden mittels Vor-Montageplatte (Adapter) (im Lieferumfang enthalten).

Produkteigenschaften

Schaltleistung Min.

5 V / 1 mA

Montage

Anbau mit Vormontageplatte,
Aufputz

Taster

PROTACT 150 VA

Anzahl Taster

1

Betriebstemperatur

-20 °C bis 50 °C

Schutzart

IP40

Geräteart

Klingeltaster Einfach

Material

Edelstahl, Edelstahl VA

Abmessungen

Ø 80 x 20,3 mm

Schaltleistung Max.

12 V AC / DC 1,5 A

Form

Rund

Technical drawing of a 100mm diameter ball bearing, showing three views: side view, front view, and cross-sectional view.

- Side View (Left):** Shows the bearing's profile with a height dimension of 20.3.
- Front View (Top):** Shows the bearing's circular face with an outer diameter dimension of $\phi 80$.
- Cross-sectional View (Bottom):** Shows the internal structure of the bearing with the following dimensions:
 - Outer diameter: $\phi 80$
 - Inner diameter: $\phi 10$
 - Width: 20
 - Distance from outer ring to balls: 10
 - Distance from balls to inner ring: 10
 - Distance from balls to outer ring (radial clearance): 3.5