

4CH Hybrid-Videorekorder HVR 1097/624

Artikelnummer	1097/624
Typ	HVR 1097/624
Gewicht	1.647kg
Länge	222mm
Breite	300mm
Höhe	50mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Die Hybrid Videorekorder der AHD Serie bieten die Aufzeichnung im 4K Format, welches der Auflösung 3840*2160pixel entspricht. Die DVRs unterstützen die Aufzeichnung von analogen Kameras mit dem 960H Bildsensor, 720p/ 1080p/ 4K AHD Kameras und 4K IP-Kameras ohne den Verlust von Bildinformationen.

Die Abkürzung AHD steht für "Analog High Definition" und ist ein neuer HD Video-Überwachungsstandard. Existierende analoge Videosysteme können ohne weiteres auf die AHD- Technologie umgesetzt werden.

Auch ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD Kameras in einem Überwachungsobjekt können durch Tausch des DVRs realisiert werden.
Die HVRs zeichnen die Videobilder im H.265 / H.264 Format auf der integrierten 1TB Festplatte auf.

Mit der Netzwerk- und der USB2.0 Schnittstelle, sowie der kostenlosen mitgelieferten Software lassen sich aufgezeichnete Videos sichern und abspielen.

Quadrantenteiler, Kalenderfunktion und dem integrierten Bewegungsmelder machen den DVR zum Gerät mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produkteigenschaften

Unterstützte Displayauflösung	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x1080
Geräteart	Rekorder
PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)	Nein
Videomanagement-Software	UVS (MAC + Windows)
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Stream	Main-, Substream
Alarmein- / ausgänge	4 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
Speichermedium	1 SATA inkl., 1 TB (1x HDD max 8 TB)
Integrierter Webserver	Für Internet Explorer 11, Safari 6.0 für MAC OS 10.8.0
OSD-Menü	Mehrsprachig
Sicherung über USB-Anschluss	USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW
Visualisierung	Voll- und Multibild
Videokompression	H.265 und H.264
Festplatte	1 TB
Verwaltung	USB-Maus, Fernbedienung
Maximale Ausgangsbandbreite	48 Mbps
eSATA Port für Backup	Ja
Netzwerkanschluss	RJ45 (10M/100M)
Videoausgang	VGA (bis 1080p), HDMI (bis 1080p)
Abmessungen	300 x 53 x 227 mm
Verwaltung Kameras	4x AHD/Analog und 2x IP
Audioein- / -ausgänge	4 Audioeingänge, 1 Audioausgang (RCA)
Substream	CIF, nicht Echtzeit
Aufzeichnungsauflösung	bis 8MPX(4K) @ 12 fps, maximal 4 Kanäle

Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS mit ID, P2P, PPPOE, Cloud-Archivierung
Auslösung der Aufzeichnung	Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich
Kompression	H.264 / H.265
Wasserzeichen	Ja
Weitere Daten	Urmet DDNS, P2P, PPPoE, Cloud Archivierung, 1 Kanal intelligente Videoanalyse
Bewegungserkennung	Ja
Gewicht	ca. 3 kg
App	iUVS pro (iOS + Android)
Umgebungstemperatur	–10 °C bis +55 °C
Aufzeichnungskanäle	4
Leistungsaufnahme (ohne HDD)	10 W
Verschlüsselung im Web	Ja
Privatzonen	Ja
Spannungsversorgung	Netzteil 12 V DC, 2 A (im Lieferumfang)
Synchrone Wiedergabe	4 Kanäle

Weitere Bilder