



Großläutewerk LTW 168 RT 24V AC

Artikelnummer	22563
Typ	LTW 168 RT 24V AC
Gewicht	1.408kg
Länge	78mm
Breite	168mm
Höhe	168mm

Produktbeschreibung

Großläutewerk LTW 168 (Rot)

Die robuste und kompakte „LTW 168“ Serie von Grothe ist speziell für den Einsatz im Industrie- und Zivilbereich konzipiert und verfügt über eine hohe Schutzart (IP66). Dadurch eignen sich diese Produkte sowohl für die Anwendung im Innen- als auch im Außeneinsatz.

Das elektronische Großläutewerk ist in drei verschiedenen Farben erhältlich, um den individuellen Anforderungen im laufenden Betrieb gerecht zu werden. Innerhalb der Serie gibt es zwei Varianten mit Gleichspannung und drei Varianten mit Wechselspannung.

Das Läutewerk eignet sich besonders gut zur Pausensignalisierung oder Anlaufwarnung in Produktionsumgebungen, Schulen oder anderen Orten, an denen regelmäßige akustische Signalisierungen erforderlich sind.

Hinweis:

Ebenfalls erhältliche Varianten (Rot)

- LTW 168 RT 12 V AC, Art.Nr. 22562
- LTW 168 RT 240 V AC, Art.Nr. 22567
- LTW 168 RT 12 V DC, Art.Nr. 22560
- LTW 168 RT 24 V DC, Art.Nr. 22561

Die Wechselstromvarianten besitzen eine Lautstärke Differenz von 2 dB(A) im Vergleich zu den Gleichstromvarianten !

Dieses Produkt ist nicht für den Einbau in KFZs geeignet.

Produkteigenschaften

Sonstiges

Nicht zum Einbau in KFZ
geeignet

Schutzklasse

2

Farbe

Rot

Schalendurchmesser

168 mm

Betriebsart

Dauerbetrieb

Spannungsversorgung

24 V AC (430 mA), 24 V AC, 50
Hz (430 mA)

Lautstärke

100 dB(A)

Klangschale

Glockenstahl

Schutzart

IP66

Betrieb

Dauerbetrieb

Abmessungen

Ø 168 x 78

Geräteart

Groß-Läutewerk

Befestigungslochabstand

91 mm

Kabeleinführungstiefe

5 – 9 mm

Weitere Bilder

