



IP 360° Dome-Kamera HD-PRO890

Artikelnummer	39594
Typ	HD-PRO890
Gewicht	0.37kg

Produktbeschreibung

360° MPX Dome-Kameras machen die Erstellung einer Videoüberwachung noch effizienter. Die Omnidirektionale Kamera HD-PRO890 der Fa. Grothe ist in der Lage, aus allen Richtungen in einem Bereich von 360° horizontal als auch vertikal Bilder darzustellen. Durch den integrierten 5MPX Chip liefert die Kamera ein hervorragendes Videobild und mit den unterschiedlichen entzerrten Ansichten z. B. 180° Panorama oder auch der Quad-Ansicht eine überragende Überwachung des Raumes mit nur einer Kamera. In diesen entzerrten Ansichtsbereichen steht dem Nutzer ebenfalls noch die zusätzliche Funktion des digitalen Schwenkens, Neigens und auch des Zoomens zur Verfügung. Durch H.264 Videokomprimierung aus der Videokonferenztechnik wird eine qualitativ hochwertige Übertragung von Audio- und Videosignalen über das Netzwerk gewährleistet.

Produktmerkmale:

MPX 360°-Kamera Kompression: H.264, MJPEG LAN-Schnittstelle (RJ45)
Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF integrierter Webserver zur Steuerung mittels Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari Steuerung, Konfiguration und Datensicherung via Netzwerk
Unterstützte Auflösungen: HD1080p (1920x1080), HD720p (1280x720), SXGA (1280x1024), D1 (720x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), CIF (352x288) Bildrate: bis HD1080p (1920x1080)@25fps WDR-Funktion Digital Zoom Bewegungserkennung Privatzonenmaskierung IR Cut- Filter Audioein-/ausgang Alarmein-/ausgang MicroSD-Karten Einschub Analoges Videoausgang zur Justierung

Technische Daten:

min. Lichtst.: 0.02 Lux (Farbe), 0.002 Lux (S/W) S/R-Abstand: >50dB
1/2.7" Progressive Scan CMOS-Bildsensor Farbe 2.0MPX, 1920(H) x 1080(V) pixel inkl. Objektiv: 3- 9mm (F1.4) PoE-Standard: IEEE 802.3af Umgebungstemp.: -10°C bis +50°C
Versorgung: 12V= (DC) oder PoE (Power over Ethernet) Leistungsaufnahme: 5W bei 12V (DC) Maße: 150(D) x 45mm Gewicht: 1.30kg

Installationshinweis:

Hinweis:

Produkteigenschaften

Netzwerkprotokoll

TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,
HTTP, HTTPS, ICMP, FTP,
SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP,
IGMP, SNMP, QoS, ONVIF

150(D) x 45mm

>50dB

IP-Kamera, IP 360°-Kamera

F2.8

1920 x 1080 bei 25 fps, 1080P

-10°C bis +50°C

Fisheye, Dome-Kamera

1,05 mm

5W bei 12V (DC)

12 V DC, 24 V AC oder PoE

Quad-Ansicht oder 180°-
Panorama

1.30kg

Abmessungen

S / R-Abstand

Geräteart

Blende

Auflösung

Umgebungstemperatur

Bauform

Objektiv

Leistungsaufnahme

Spannungsversorgung

Darstellung

Gewicht

Weitere Bilder