



Sicherheitstransformator GTN 1973

Artikelnummer	14034
Typ	GTN 1973
Gewicht	0.672kg
Länge	65mm
Breite	54mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

GTN 1973 Sicherheitstransformator

Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind prinzipiell mit einem PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558-2-6:2010 und besitzen eine Zertifizierung.

Der Transformator ist ideal für den Dauerbetrieb geeignet und kann entweder in einen Elektro- oder Flach-Verteiler eingebaut werden und ist mit einem ENEC-Zeichen gekennzeichnet. Das zusätzlich erhältliche AP-Montageset für den Transformator beinhaltet zwei Abdeckklappen sowie Befestigungsschienen und -material, damit die Schutzklasse IP20 erreicht wird.

Hinweis:

Bei geringer Belastung oder Leerlauf entsteht eine höhere Ausgangsspannung!

Nach Kurzschluss Wieder-Inbetriebnahme durch kurzzeitige Trennung der Primär-Seite vom Netz (mindestens 1 Minute).

Zubehör AP-Montageset:

Beinhaltet zwei Abdeck-Kappen um die Schutzart IP20 zu erreichen und Befestigungs-Schienen und -Material für AP-Montage, Art.-Nr. 14954

Produkteigenschaften

Einschaltdauer

Dauerbetrieb ED 100 %

Sekundärspannung 2

12 V AC

Betriebsart

Dauerbetrieb

Typ

Sicherheitstransformator

Ausführung

Kurzschlussfest

Geräteart

Sicherheitstransformator

Sekundärstrom 2

1,0 A

Breite

3 TE

Abmessungen

90 x 54 x 65 mm

Kurzschlussfest

Durch PTC

Optionales Zubehör

Aufputzmontageset GT 54 AP

Primärspannung

230 V AC (50 Hz)

Sekundärspannung 1

8 V AC

Sekundärstrom 1

2,0 A

Weitere Bilder