Lichtschranke 60 LS 1033/392

Artikelnummer	1033/392
Typ	LS 1033/392
Gewicht	0.963kg
Länge	75mm
Breite	180mm
Höhe	80mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Lichtschranken-Set zur Innen- und Außenhautüberwachung

Die Lichtschranke eignet sich ideal zur Überwachung von Grundstücksgrenzen oder langen Außenwänden von Hallen. Sie bietet eine Reichweite von bis zu 250 m im Innenbereich und 60 m im Außenbereich. Dank der Synchronisation über 4 optische Kanäle können mehrere Schranken innerhalb eines Objekts gleichzeitig genutzt werden. Die Reaktionszeit lässt sich flexibel zwischen 50 und 750 ms einstellen. Eine einfache Ausrichtung wird durch die integrierte Montagehilfe ermöglicht.

Das Gehäuse besteht aus robustem Polycarbonat und ist sowohl stoßfest als auch wetterbeständig. Der Alarmkontakt ist normal geschlossen und kann problemlos in Alarmanlagen integriert werden. Zusätzlich ist die Lichtschranke mit Öffnungs- und Diebstahlsschutz ausgestattet und für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Produkteigenschaften

Reichweite innen	250 m
Anschlussart	Draht
Arbeitsweise Strahlenbündel	Punkt zu Punkt, modulierte IR Strahlen
Reichweite außen	60 m
Synchronisation	4 optische Kanäle
Reaktionszeit	Einstellbar zwischen 50 und 750 ms
Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme ohne Heizung	90 mA
Geräteart	Lichtschranke
Leistungsaufnahme mit Heizung	10 bis 15 V 0,4 A / 20 bis 30 V 0,2 A
Schutzart	IP65
Spannungsbereich	10 – 30 V DC

Weitere Bilder