

Türöffner TO 1653

Artikelnummer	93033
Typ	TO 1653
Gewicht	0.233kg
Länge	32mm
Breite	25mm
Höhe	250mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Der Urmet Türöffner TO 1653 ist ein besonders kompakter Standard-Türöffner mit mechanischer Entriegelung für vielseitige Anwendungen in der Türkommunikation und Zutrittstechnik. Mit einer Kastenbreite von nur 16 mm eignet er sich insbesondere für Einbausituationen, bei denen im Türrahmen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Durch seine symmetrische Bauweise ist er rechts und links verwendbar.

Die integrierte Entriegelungsfunktion ermöglicht es, den Türöffner über einen kleinen Schalter dauerhaft freizugeben. Die Tür kann anschließend ohne erneute elektrische Ansteuerung geöffnet werden – praktisch beispielsweise in Gebäuden mit regelmäßigem Publikumsverkehr oder zu festgelegten Öffnungszeiten.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 10–24 V AC/DC. Bei 10–13 V DC ist der Türöffner für den Dauerbetrieb (ED 100 %) geeignet. Bei 14–24 V DC sowie im Wechselspannungsbereich von 10–24 V AC ist eine Kurzzeitbelastung von weniger als 60 Sekunden vorgesehen.

Mit seinen kompakten Abmessungen von 65,5 × 16 × 28 mm lässt sich der TO 1653 besonders platzsparend im Türrahmen installieren. Ein gelochtes Schließblech mit 250 × 25 × 3 mm ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Produkteigenschaften

Kasten	65,5 x 16 x 28 mm, Drehung 25°, Verstellbereich 2 mm; Eingriffstiefe 6 mm
Betriebsart DC	ED 100% bei 10 – 13 V; Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 14 – 24 V
Aufbau	DIN Links (Rechts und links verwendbar)
Spannungsversorgung	10 – 24 V AC / DC (0,17 – 0,56 A)
Schließblech	250 x 25 x 3 mm
Ausführung	Entriegelung
Widerstand	42 Ohm
Betriebsart AC	Kurzzeitbelastung kleiner 60 s. bei 10 - 24 V
Bauform	Kompakt

Weitere Bilder