



Bewegungsmelder Deckenaufbau McGuard BM DAV

Artikelnummer	94504
Typ	McGuard BM DAV
Gewicht	0.132kg
Breite	25mm
Höhe	122mm

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder besticht durch seinen flachen Aufbau und seine Flexibilität in der Anpassung. Die Ansprechempfindlichkeit lässt sich stufenlos einstellen, um präzise auf Bewegungen zu reagieren. Der Ausgang des Bewegungsmelders ist potenzialbehaftet, was die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Bewegungsmelder über eine Geräuscherkennung nach Erfassung von Bewegungen und kann durch Geräusche wie z. B. Stimmen nachgetriggert werden. Die Einstellung der Geräuscherkennung ist ebenfalls möglich, um auf spezifische Anforderungen einzugehen. Diese Funktionen machen ihn zu einer idealen Wahl für Anwendungen, in denen präzise und anpassbare Bewegungserkennung erforderlich ist.

Produkteigenschaften

Nachtriggerung

Durch Geräusche z.B. Stimmen,
einstellbar: OFF, 45 dB bis 70
dB

Schaltleistung Leuchtstofflampen

500 VA

Betriebstemperatur

-20 °C bis 40 °C

Geräteart

Bewegungsmelder

Ansprechempfindlichkeit

5 – 1000 Lux

Schaltleistung Glühlampen

1000 W

Abmessungen

Ø 120 x 25 mm

Reichweite

7 m (Bei einer Montagehöhe
von 2,5 m)

Spannungsversorgung

220 – 240 V AC, 50 Hz

Technik

PIR (Passive Infrared Sensor)

Schaltleistung LED-Lampen

250 W

Ausschaltverzögerung

30 Sekunden bis 20 Minuten
(Einstellbar)

Überwachungsbereich

360°

Montage

Aufbau

Schutzart

IP20

Farbe

Weiß

Schaltleistung Energiespar-Lampen

500 W

Weitere Bilder

