



## 4K IP Dome-Kamera VK 1099/710

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1099/710    |
| <b>Typ</b>           | VK 1099/710 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.436kg     |
| <b>Länge</b>         | 90mm        |
| <b>Breite</b>        | 100mm       |
| <b>Höhe</b>          | 100mm       |

## Produktbeschreibung

# Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

## Vorteile

### **Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden**

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden.

Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

### **Dezentrale Datenverwaltung**

Netzwerkkameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

### **Schnelle Datenübertragung**

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet.

Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

### **Intelligente Videoanalyse**

Alle IP-Kameras von Urmet verfügen über eine integrierte Intelligente Videoanalyse.

Darin können Sicherheits- und Gefahrenbereiche definiert werden, deren Betreten durch die Kamera erfasst und gemeldet werden.

## Installation

### **Unkomplizierte Installation**

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

### **Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)**

Mit dem passenden Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

### **Hinweis:**

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

## Produkteigenschaften

### Auflösung Mobilstream

640 x 480 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps

### Rauschunterdrückung

3D-DNR

### Leistungsaufnahme

5,28 W (IR-LEDs Ein)

### Minimale Beleuchtungsstärke

0,1 Lux (Farbe, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

### Auflösung Mainstream

3840 x 2160 @ 25 fps, 2592 x 1944 @ 25 fps, 2592 x 1520 @ 25 fps, 2304 x 1296 @ 25 fps, 1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps

### Auflösung Substream

1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 320 x 240 @ 25 fps

### Übertragungsstandard

ONVIF (Profil S/G/T), RTSP

### Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

### Geräteart

Kamera

### Abmessungen

100 (D) x 95 mm

### Darstellung

PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)

### Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter PSA16-PoE

### Gewicht

420 g

### Autom. Weißabgleich

AWB

### Netzwerkanschluss

RJ45 (10/100M)

### Umgebungstemperatur

-30 °C bis 55 °C

### Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse, Integriertes Mikrofon, Starlight, Alarmeinangang /-ausgang, SD-Karteneinschub (bis 256 GB)

### Besonderheit

Starlight

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzart</b>                    | IP66                                                                                                                  |
| <b>Optionales Zubehör</b>           | VKZ 3000/108, VKZ 3000/109                                                                                            |
| <b>Verschlusszeit</b>               | 1/5 – 1/20.000 s                                                                                                      |
| <b>Gegenlichtkompensation</b>       | BLC                                                                                                                   |
| <b>Spannungsversorgung</b>          | 12 V DC + / - 10 %, PoE                                                                                               |
| <b>Helligkeitsabgleich</b>          | WDR 120 dB                                                                                                            |
| <b>Intelligente Analysefunktion</b> | Perimeterüberwachung,<br>Liniendurchgangserkennung,<br>stationäre Objekte,<br>Gesichtserkennung,<br>Personenerkennung |
| <b>Objektiv</b>                     | 2,8 mm, Festobjektiv, 2,8 mm                                                                                          |
| <b>Bildsensortyp</b>                | 1/2.8" Starlight, CMOS                                                                                                |
| <b>Bauform</b>                      | Dome                                                                                                                  |
| <b>IR-LEDs</b>                      | 2 LED Array                                                                                                           |
| <b>Videostreams</b>                 | Mainstream, Substream,<br>Mobilstream                                                                                 |
| <b>Reichweite IR</b>                | 30 m                                                                                                                  |
| <b>Videokompression</b>             | H.265(+) / H.264 (+) / MJPEG                                                                                          |
| <b>PoE Standard</b>                 | IEEE 802.03af                                                                                                         |
| <b>Protokolle</b>                   | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,<br>DDNS, RTP/RTSP, SMTP,<br>NTP, UPnP, SNMP, HTTPS,<br>FTP                                   |
| <b>Tag- / Nach Umschaltung</b>      | Ja                                                                                                                    |
| <b>Verstärkungsanpassung</b>        | AGC                                                                                                                   |
| <b>Auflösung</b>                    | 4K                                                                                                                    |

## Weitere Bilder