



Bewegungsmelder Lampeneinbau McGuard HF EB

Artikelnummer	94520
Typ	McGuard HF EB
Gewicht	0.066kg
Länge	27mm
Breite	52mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Der Hochfrequenz-Bewegungsmelder arbeitet mit einer Frequenz von 5,8 GHz und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Er ist speziell für den Einbau in Leuchten oder in deren Gehäuse konzipiert. Die Ansprechempfindlichkeit des Bewegungsmelders ist stufenlos einstellbar, was eine präzise Anpassung an die individuellen Anforderungen ermöglicht. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 360° und einem Durchmesser von 10 Metern bei einer Montagehöhe von 2,5 Metern erfasst der Bewegungsmelder Bewegungen in einem weiten Bereich. Die Einschaltzeit ist flexibel einstellbar und kann zwischen 5 Sekunden und 30 Minuten variiert werden, um die Lichtaktivierung entsprechend anzupassen.

Darüber hinaus verfügt der Melder über einen Kanal zum Schalten des Lichts, was eine direkte Steuerung und Anpassung der Beleuchtung durch den Bewegungsmelder ermöglicht. Unser Bewegungsmelder bietet eine zuverlässige und flexible Lösung für automatisierte Beleuchtungssysteme in Ihrem Gebäude.

Produkteigenschaften

Schaltleistung NV-Halogenlampen

200 W

Technik

Hochfrequenz

Schaltleistung Leuchtstofflampen

150 W

Geräteart

Bewegungsmelder

Schaltleistung HV-Halogenlampen

200 VA

Ausschaltverzögerung

10 Sekunden bis 30 Minuten
(Einstellbar)

Schaltleistung Glühlampen

1000 W

Spannungsversorgung

230 V AC 50 Hz

Frequenz

5,8 GHz

Schaltleistung LED-Lampen

150 W

Montage

Einbau in Leuchte, Einbau

Ansprechempfindlichkeit

5 Lux bis ? (Einstellbar)

Überwachungsbereich

360°

Betriebstemperatur

0 °C bis 70 °C

Reichweite

10 m (bei einer Montagehöhe
von 2,5 m)

Farbe

Weiß

Abmessungen

90 x 51 x 31 mm

Schaltleistung Energiespar-Lampen

100 W

Weitere Bilder

