

5MP IP Bullet-Kamera EXTREME VK 1099/900

Artikelnummer	1099/900
Typ	VK 1099/900
Gewicht	1.5kg
Länge	354mm
Breite	135mm
Höhe	135mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Die **Urmet 1099/900** ist eine leistungsstarke 5-Megapixel-IP-Bulletkamera für anspruchsvolle Videoüberwachungsanwendungen. Dank des motorisierten **2,8–12-mm-Objektivs** lässt sich der gewünschte Bildausschnitt flexibel einstellen. Die integrierte Full-Color-Technologie sowie eine Infrarotreichweite von bis zu **80 Metern** sorgen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für eine zuverlässige Überwachung.

Intelligente Videoanalysefunktionen können unter anderem Personen, Fahrzeuge und Gesichter erkennen sowie das Betreten oder Verlassen definierter Bereiche erfassen. Ein integriertes Mikrofon ermöglicht zusätzlich die Tonaufnahme. Aufzeichnungen können über eine optional eingesetzte microSD-Karte mit bis zu **256 GB** gespeichert werden.

Besonders robust zeigt sich die Kamera durch die Schutzklassen **IP67, IK10 und NEMA 4X**. Neben einem hohen Schutz vor Staub, Regen und Strahlwasser bietet NEMA 4X einen zusätzlichen Schutz gegen Korrosion. Dadurch eignet sich die Kamera besonders für anspruchsvolle Außenbereiche und ist auch für **küstennahe Regionen mit salzhaltiger Luft** eine interessante Wahl.

Produkteigenschaften

IR-LEDs	4
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Videokompression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Verschlusszeit	1 / 5 - 1 / 20000 s
Auflösung Mainstream	2880 x 1620 / 30 fps
Spannungsversorgung	12 V DC oder PoE 802.3af
Leistungsaufnahme	8,7 W (12 V DC) / max. 11,1 W (PoE)
Geräteart	Kamera
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter 1093/834
Gewicht	1500 g
Übertragungsstandard	ONVIF (Profile S / T / G)
Darstellung	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Reichweite IR	80 m
Autom. Weißabgleich	AWB
Helligkeitsabgleich	WDR 120dB
Netzwerkanschluss	RJ45 (10 / 100M)
PoE Standard	IEEE 802.3af
Abmessungen	135 x 135 x 354 mm
Auflösung Substream	720p / 30 fps
Auflösung	5MPX
Gegenlichtkompensation	BLC
Videostreams	Mainstream, Substream
Bildsensortyp	1/2.7" Progressive CMOS
Bauform	Bullet

Minimale Beleuchtungsstärke	0,002 lx
Objektiv	2,8-12mm, 2,8 – 12 mm
Umgebungstemperatur	-35 °C bis 60 °C
Schutzart	IP67, IK10, NEMA 4X
Besonderheiten	Intelligente Videoanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Weißlicht-LEDS zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)
Protokolle	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder