



Klingeltaster PROTACT 100 LED

Artikelnummer	63032
Typ	PROTACT 100 LED
Gewicht	0.0084kg
Länge	22mm
Breite	22mm
Höhe	27mm

Produktbeschreibung

PROTACT 100 LED

Schnelle Installation ohne Verschrauben!

Ein Klingeltaster mit LED-Beleuchtung von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegierung mit einer Goldauflage. Die Schnappscheibe sorgt für taktile Rückmeldung, und die Prellzeiten sind äußerst gering, was diesen Taster ideal für den Einsatz in Bus-Sprechanlagen macht.

Für eine schnelle Installation verfügt dieser Taster über schraubenlose Spezialklemmen. Diese Klemmen eignen sich auch hervorragend für das Durchverdrahten und können für starre Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 0,8 mm verwendet werden. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug dank einer griffigen Rändelmutter. Aufgrund der hochwertigen Materialien und Oberflächenbeschichtungen ist dieser Taster äußerst langlebig. (min. 100.000 Zyklen)

Hinweis:

Bei höheren Strömen löst sich die Goldoberfläche der Schaltkontakte physikalisch bedingt auf. Dies ist kein Qualitätsmangel, sondern bedeutet lediglich, dass der Klingeltaster anschließend nicht mehr für kleine Ströme im mA-Bereich benutzt werden kann.

Produkt ist nur in einer 3er VPE erhältlich !

Produkteigenschaften

Betätigungskraft

Ca. 6 Newton

MaterialTaster: Aluminium, Schwarz
Kontermutter: Kunststoff,
Schwarz, Aluminium**Plattenbohrung**

16 mm

SpannungsversorgungMax. 12 V AC / DC (1,5 A), min:
5 V (1 mA)**Spannungsabfall**

Kleiner 0,1 V (Neuzustand)

Tasterknopf

14,6 mm ?

Anschluss

0,6 bis 0,8 mm Drähte

Kontermutter Durchmesser

22 mm ?

Isolationswiderstand

Min. 100 M?

Übergangswiderstand

Kleiner 0,1 Ohm

Einbautiefe

25 mm abzgl. Plattenstärke

Schaltweg

0,8 mm

Farbe

Rot / ALU Schwarz, Schwarz

LED-Licht

8 – 12 V AC (20 mA)

SchutzartIP54 (im eingebauten Zustand,
in Senkrechter Platte)**Montage**

Einbau

Prellzeit

Kleiner 20 ms

Geräteart

Einschraubkontakte

Gesamtbetätigungsweg

1,2 mm

Form

Rund

Betriebstemperatur

-20 °C bis 60 °C

Weitere Bilder