

# Klingeltaster PROTACT 680 KS PROTACT 680 KS

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 61047 |
| **Typ** | PROTACT 680 KS |
| **Gewicht** | 0.0041kg |
| **Länge** | 17mm |
| **Breite** | 22mm |
| **Höhe** | 22mm |

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

# Produktbeschreibung

PROTACT 680 KS

**Schnelle Installation ohne Verschrauben!**

Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegierung mit einer Goldauflage. Die Schnappscheibe sorgt für taktile Rückmeldung, und die Prellzeiten sind äußerst gering, was diesen Taster ideal für den Einsatz in Bus-Sprechanlagen macht.

Für eine schnelle Installation verfügt dieser Taster über schraubenlose Spezialklemmen. Diese Klemmen eignen sich auch hervorragend für das Durchverdrahten und können für starre Drähte mit einem Durchmesser von bis zu 0,8 mm verwendet werden. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug dank einer griffigen Rändelmutter. Aufgrund der hochwertigen Materialien und Oberflächenbeschichtungen ist dieser Taster äußerst langlebig. (min. 100.000 Zyklen)

**Hinweis:**
Bei höheren Strömen löst sich die Goldoberfläche der Schalt-kontakte physikalisch bedingt auf. Dies ist kein Qualitätsmangel, sondern bedeutet lediglich, dass der Klingeltaster anschließend nicht mehr für kleine Ströme im mA-Bereich benutzt werden kann.

**Produkt ist nur in einer 5er VPE erhältlich !**

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betätigungskraft** | Ca. 6 Newton |
| **Material** | Taster: Kunststoff, Weiß<br>Kontermutter: Kunststoff, Schwarz, Kunststoff |
| **Tasterknopf** | 13,5 x 16,0 mm |
| **Einbautiefe** | 13 mm abzgl. Plattenstärke |
| **Plattenbohrung** | 16 mm |
| **Spannungsversorgung** | Max. 12 V AC / DC (1,5 A), min: 5 V (1 mA) |
| **Spannungsabfall** | Kleiner 0,1 V (Neuzustand) |
| **Anschluss** | 0,6 bis 0,8 mm Drähte |
| **Kontermutter Durchmesser** | 22 mm ? |
| **Isolationswiderstand** | Min. 100 M? |
| **Übergangswiderstand** | Kleiner 0,1 Ohm |
| **Schaltweg** | 0,8 mm |
| **Form** | Rechteckig |
| **Schutzart** | IP54 (im eingebauten Zustand, in Senkrechter Platte) |
| **Montage** | Einbau |
| **Prellzeit** | Kleiner 20 ms |
| **Geräteart** | Einschraubkontakte |
| **Gesamtbetätigungsweg** | 1,2 mm |
| **Farbe** | Weiß |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis 60 °C |

# Weitere Bilder