



Drehspiegelleuchte DSL 7322

Artikelnummer	37322
Typ	DSL 7322
Gewicht	1.4817kg
Länge	152mm
Breite	152mm
Höhe	209mm

Produktbeschreibung

Die Drehspiegelleuchte erzielt eine optimale Lichtausbeute durch den Einsatz von Halogenlampen H1, was sie ideal für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Industrie sowie in Alarmanlagen macht. Das robuste Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid PA, während die Lichthaube aus schlagfestem PMMA gefertigt ist, was eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Der kugelgelagerte Spiegel besteht aus korrosionsfestem Metall und ist Teil eines langlebigen Zahnradantriebs, der dauerhaft und automatisch gefettet wird. Diese Konstruktion garantiert eine hohe Lebensdauer und eine zuverlässige Leistung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Hinweis:

Ersatzleuchtmittel

Halogenlampe | DSZ 7381, Art.-Nr. 37381

Montage ist auf waagerechten Flächen oder mit Zubehör DSZ 7395 (Art.-Nr. 37395) an senkrechten Flächen (Wandmontage) oder mit Schutzkorb (Art.-Nr. 37394) bzw. Aufsteckflansch (Art.-Nr. 37391) möglich.

Die Anschlussklemmen sind für max. 1,5 qmm ausgelegt.

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung

240 V AC, 240 V AC (0,22 A)

Betriebstemperatur

-30 °C bis 50 °C

Schutzart

IP55, Schutzklasse 2, IP55

Einschaltdauer

Dauerbetrieb (ED 100 %)

Farbe

Rot

Leuchtmittel

Halogenlampe H1, im
Lieferumfang enthalten

Fassung

H1

Anschlussklemmen

Für max. 1,5 qmm

Spiegeldrehzahl

160 / min

Spiegel

Kugelgelagert, aus
korrosionsfestem Metall

Signalart

Drehspiegelleuchte

Gewicht

1,5 kg

Lichtstärke

4500 Cd

Abmessungen

152 (D) x 209 mm

Weitere Bilder

