



Funk-Alarmzentrale FA64 FA64-AZ10GSM

Artikelnummer	39111
Typ	FA64-AZ10GSM
Gewicht	0.893kg
Länge	50mm
Breite	200mm
Höhe	260mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind. Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA64 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA64 im ansprechenden Design kombiniert u. a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

SET Funk-Alarmanlage bestehend aus:

- 1 x Alarmzentrale FA64 inklusive GSM-Wählgerät und SIM-Karte**
- 1 x Netzleitung (EURO)

Konform EN 50131-1 und EN 50131-3

Sicherheitsklasse: EN50131-1:2006+A1:2009 Klasse II

Die Zweiwege-Kommunikation vermeidet unnötige Mehrfachübertragungen sowie das

Verlorengehen von Alarm- und Steuerungsmeldungen

Alarmarten: Still, Überfall/Panik, Einbruch, Gas, CO, Feuer

Sonderfunktionen: Gonglinien, Diagnosetest, Hilferuf (Notrufsender), Überwachung langer Zeiten ohne Aktivität (Senioren, Pflegebedürftige), Alarmspeicher, Störungsspeicher, Ereignisspeicher Eingebaute Uhr mit Datum- /Uhrzeitanzeige

Geeignet für private und kleingewerbliche Anwendungen.

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Hinweis:**

Der Kauf einer Alarmanlage ist mit dem Abschluss eines Mobilfunk- und Servicevertrags mit Protego 24 verbunden, wodurch weitere Kosten entstehen. Die Gebühren des Vertrags übernimmt die Grothe GmbH für das erste Jahr. (Dieses Promotionsangebot ist bis 31.12.2017 begrenzt)

Änderungen vorbehalten.

Produkteigenschaften

Eingang	2 (programmierbar)
Frequenz	868 MHz
Meldelinien Funk	64
Handsender	Max. 32
Kameras einbindbar	Max. 10
Ausgang	1 (programmierbar)
Meldelinien Draht	2
Geräteart	Alarmzentrale
Bereiche	3
Betriebstemperatur	-10 bis 49 °C
Technologie	Funk
SIM-Karte enthalten	Ja
Ereignisspeicher	1000
Fernbedienungen	Max. 32
Repeater	Max. 4
Proximity-Tags	Max. 32
Technik	Bidirektional
Abmessungen	260 x 200 x 50S mm
Frequenzhopping	FHSS
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Interne Sirene	85 dB(A)
Sirenen	Max. 8
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Benutzercodes	Max. 48
Notstromakku	7,2 V (Integriert)
Farbe	Weiß
Meldelinien	64

Besonderheiten

Inkl. 1 Jahr Aufschaltung auf die
Sicherheitsleitstelle Protego 24,
Aktion zeitlich begrenzt

Weitere Bilder