



Lesegerät P80 FD-020-221

Artikelnummer	74922
Typ	FD-020-221
Gewicht	0.119kg
Länge	25mm
Breite	85mm
Höhe	85mm

Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät P80** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich. Die Aufputzmontage kann wahlweise auf einer UP-Dose mit Dosenschrauben erfolgen oder direkt auf die Wand gedübelt werden. Die zwei LED's auf der Oberseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der integrierte Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Die Schutzarten IP65 und IK10 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem Ipassan- und Easy Door-Controller.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software können die LED's individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden. Das gleiche gilt für den integrierten Summer.

Produkteigenschaften

System

MIFARE®

Optische Signalisierungs-LED

Ja

Akustische Signalisierung

Ja

Geräteart

Lesegerät

Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel

Nahbereich max. 3 cm

Kompatibel mit EDC

Ja

Übertragungsart

Mifare®

SpannungsversorgungVom Controller über Zwei-
Draht-Bus**Frequenz**

13,56 MHz

Schutzart

IP65 und IK10

Temperaturbereich

-20 °C bis 60 °C

Montage

Aufputz

**Leistungsverbindung zwischen Lesegerät und
Controller**2-Drähte geschirmte
Mantelleitung, max. 100 m**Abmessungen**

90 x 85 x 25 mm

Kompatibel mit iPassan

Ja

Gewicht

0,085 Kg

Weitere Bilder