

Set P40 Silber GB-140-171

Artikelnummer	74993
Typ	GB-140-171
Gewicht	0.216kg

Produktbeschreibung

Set besteht aus:
1 x Controller GB-140-089, Art.-Nr. 74977
1 x Lesegerät P40 Silber FD-020-244, Art.-Nr. 74926
10 x Näherungsschlüssel (2 x Rot, 2 x Blau, 2 x Grün, 2 x Gelb, 2 x Schwarz)

Easy Door Controller (EDC) ist ein Stand Alone oder Cloud Management Zutrittskontrollsystem, das für kleine bis mittlere Firmen und Wohngebäude entwickelt wurde. Durch den modularen Aufbau kann eine EDC-Anlage bis zu 50 Controller / Türen verwalten. Das System wird wahlweise autark, über einen Master-Näherungsschlüssel oder mit der intuitiv zu bedienende Easy Door Controller WEB-Software eingerichtet. Die Datenübertragung zwischen den Controllern erfolgt über den Programmier-Näherungsschlüssel. Die Notwendigkeit zur Installation zusätzlicher kostenintensiver Verkabelungen entfällt somit.
Die Erweiterung der Zutrittskontrolle durch nachträglich hinzukommende Türen, Garagen oder Schranken ist jederzeit problemlos möglich. Gleiches gilt für die personelle Anpassung der Zutrittskontrolle, ob hohe Fluktuation oder Berechtigungsänderungen, in der easydoorcontroller.com Web-Software sind Anpassungen mühelos möglich. Alle erforderlichen Daten werden im Controller gespeichert und können bei Bedarf über die Software abgerufen und ausgelesen werden.

Das moderne **Lesegerät P40 Silber** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich. Dank der schmalen Ausführung von 47 mm kann die Aufputzmontage auch an Orten mit begrenztem Platzbedarf problemlos erfolgen. Die zwei LED´s auf der Oberseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Die Schutzarten IP65 und IK10 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet.

Die **Näherungsschlüssel** mit der 13,56 MHz MIFARE® Technologie sind mit unseren Zutrittskontrollen iPassan-, Easy Door Controller, sowie eLock-Komponenten kompatibel. Mit den Schutzarten IP68 und IK08 ist der Näherungsschlüssel absolut wasser- und stoßfest. Durch die metallverstärkte Öse ist eine stabile Verbindung am Schlüsselbund gewährleistet. Die eingravierte alphanumerische Seriennummer hilft bei der Programmierung und macht jeden Näherungsschlüssel zu einem Unikat.

Produkteigenschaften

System	MIFARE®
Max. Näherungsschlüssel	2.000
Lesebereich Lesegerät / Näherungsschlüssel	Nahbereich max. 3 cm
Spannungsversorgung Controller	12 V AC / DC, 1 A
Abmessungen Controller	75 x 70 x 19 mm
Max. Ereignisspeicher	30 Tage
Abmessungen Lesegerät	90 x 47 x 23 mm
Frequenz	13,56 MHz
Programmierung	WEB-Software oder Master-Näherungsschlüssel
Gewicht Lesegerät	0,065 Kg
Leitungslänge zwischen Controller und Lesegerät	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max 100 m
Schutzart Lesegerät	IP65 und IK10
Gewicht Controller	0,07 Kg
Akustische Signalisierung am Lesegerät	Ja
Optische Signalisierungs-LED am Lesegerät	Ja
Spannungsversorgung Lesegerät	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
Anzahl der verwalteten Türen	1

Weitere Bilder