


# Erweiterungsmodul EK 1067/008A

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 1067/008A |
| **Typ** | EK 1067/008A |
| **Gewicht** | 0.057kg |
| **Länge** | 12mm |
| **Breite** | 75mm |
| **Höhe** | 89mm |

# Produktbeschreibung

Bei dem verkabelten Alarm- und Sicherheitssystem 1067 handelt es sich um ein modulares System, das sich für kleine bis mittelgroße Anlagen im privaten, industriellen und im Dienstleistungsbereich eignet. Die Pripheriegeräte (Erweiterungen mit 8 Eingängen, Tastenfelder, Lesegeräte) werden über einen properietären Feldbus an das Mikroprozessor-Bedienteil angeschlossen.

**Produktmerkmale:**

Einbau in Gehäuse GH 1067/017 oder in der Zentrale 1067/032A Erweiterung um 8 Alarmeingänge für den parallelen Anschluss der Sensoren 1 SAB-abgeglichener Eingang 2 frei programmierbare elektrische Ausgänge maximal 4 Erweiterungsmodule in der Zentrale einsetzbar

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschlussart** | Draht |
| **Gehäuse** | Einbau in Zentrale oder dezentral in Gehäuse 1067/017 |
| **Eingänge (Linien)** | 8 |
| **Ausgänge Relais** | 1 Stück (12 V / 1 A) |
| **Ausgänge elektronisch** | 2 Stück (100 mA) |
| **Stromaufnahme** | 35 mA (13,8 V) |
| **Sabotagelinie** | 1 |
| **Geräteart** | Erweiterungsmodul |
| **Spannungsversorgung** | 13,8 V über Bus-Leitung |
| **Betriebsspannung** | 10,5 – 15 V DC |
| **Abmessungen** | 95 x 75 x 12 mm |
| **Betriebstemperatur** | -5 °C bis 45 °C |

# Weitere Bilder