



## AHD Dome-Kamera ECO Serie VK 1096/310

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 1096/310    |
| <b>Typ</b>           | VK 1096/310 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.305kg     |
| <b>Länge</b>         | 93mm        |
| <b>Breite</b>        | 80mm        |
| <b>Höhe</b>          | 80mm        |

## Produktbeschreibung

### Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

#### Vorteile

#### **Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras**

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

#### **Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen**

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

#### **Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern**

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

## Installation

### **Kompatibel mit Koaxialkabeln**

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

**Hinweis:**

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

## Produkteigenschaften

**Autom. Weißabgleich**

ATW

**Dämmerungssensor**

Kleiner 5 Lux

**Geräteart**

Kamera

**Leistungsaufnahme**

500 mA (IR-LED ein)

**Helligkeitsabgleich**

D-WDR

**Bildsensortyp**

1/2.8" High Definition, CMOS

**Auflösung**

1080p, PAL: 720 TVL / 960H @  
25 fps, AHD: 1080p @ 20 fps

**OSD-Bildschirmmenü**

Ja

**Tag-Nach-Umschaltung**

Ja

**Reichweite IR**

20 m

**UTC-Funktion**

Ja

**Schutzart**

IP66

**Abmessungen**

80 (D) x 93 mm

**Umgebungstemperatur**

-20 °C bis +55 °C

**Videoausgang**

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

**Optionales Zubehör**

Verteilerdose 1092/148, UTC  
Fernbedienung VKZ 1092/310

**Gegenlichtkompensation**

BLC

**Verschlusszeit**

1/25 - 1/50.000 s

**Gewicht**

567 g

**Bauform**

Dome-Kamera, Dome

**Objektiv**

2,8 mm

**Spannungsversorgung**

12 V DC + / - 10%

**IR-LEDs**

14

**Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)**

VB 1092/300A, VB 1092/301

**Empfohlene Netzgeräte**

NG 1092/801, NG 1092/803,  
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG  
12/2A, NG AL12/1A

**Rauschunterdrückung**

2DNR

**Verstärkungsanpassung**

AGC

**Sonstiges**

Menüeinstellungen über DVR

**Minimale Beleuchtungsstärke**

0,03 Lux @ F1.2 (AGC Ein)

**S/R-Abstand**

größer 48 dB

## Weitere Bilder