

Deckeneinbau Bewegungsmelder McGuard DE PB

Artikelnummer	94506
Typ	McGuard DE PB
Gewicht	0.103kg
Breite	68mm
Höhe	52mm

Urmet Deutschland GmbH
Löhestrasse 22
53773 Hennef
www.urmet.de

Produktbeschreibung

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder besticht durch seinen flachen Aufbau und seine Flexibilität in der Anpassung. Die Ansprechempfindlichkeit lässt sich stufenlos einstellen, um präzise auf Bewegungen zu reagieren. Der Ausgang des Bewegungsmelders ist potenzialbehaftet, was die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Bewegungsmelder über eine Geräuscherkennung nach Erfassung von Bewegungen und kann durch Geräusche wie z. B. Stimmen nochmals ausgelöst werden. Die Einstellung der Geräuscherkennung ist ebenfalls möglich, um auf spezifische Anforderungen einzugehen. Diese Funktionen machen ihn zu einer idealen Wahl für Orte, in denen präzise und anpassbare Bewegungserkennung gewünscht ist.

Produkteigenschaften

Schaltleistung Glühlampen	2000 W
Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 °C
Geräteart	Bewegungsmelder
Reichweite	8 m (Bei einer Montagehöhe von 2,5 m)
Schaltleistung HV-Halogenlampen	1000 W
Spannungsversorgung	220 – 240 V AC, 50 Hz
Schaltleistung LED-Lampen	500 W
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Schutzart	IP40
Abmessungen	Ø 50 mm
Ausschaltverzögerung	Einstellbar 30 s bis 30 min
Bohrung	38 mm
Überwachungsbereich	360°
Einbautiefe	55 mm
Powerbox	130 x 25 x 28 mm
Schaltleistung Leuchtstofflampen	500 W
Montage	Einbau
Schaltleistung Energiespar-Lampen	500 W

Weitere Bilder



